



SLUŽBENI GLASNIK

SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA

Godina XXIX.

Našice, 9. lipnja 2022.

Broj 8.

ISSN 1332-9626

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA:

- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| 34. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za 2021. godinu..... | 319 | 41. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Našice | 431 |
| 35. Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu..... | 376 | 42. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Našica u k.o. Našice..... | 431 |
| 36. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2022. godinu..... | 416 | 43. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi..... | 432 |
| 37. Odluka o davanju suglasnosti Našičkom parku d.o.o. za zaduživanje za nabavu komunalnog vozila u 2022. godini..... | 416 | 44. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Našica..... | 434 |
| 38. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gradskoga groblja u Našicama..... | 416 | 45. Odluka o izmjeni Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Našica..... | 439 |
| 39. Odluka o prihvatu ponude za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama..... | 430 | 46. Odluka o dodjeli Javnih priznanja Grada Našica u 2022. godini Zahvalnica Grada Naši | 439 |
| 40. Odluka o poništenju odluka o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica..... | | 47. Odluka o dodjeli Javnih priznanja Grada Našica u 2022. godini Nagrada Grada Našica | 440 |
| | | 48. Odluka o dodjeli Javnih priznanja Grada Našica u 2022. godini Nagrada Grada Našica za životno djelo | 440 |

36. Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 33. stavka 1. podstavka 4. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 4/12, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 2/20 i 5/20 – pročišćeni tekst, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 8. lipnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2022. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 10/21.) članak 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Grad se u 2022. godini planira zadužiti za investicije u iznosu od 14.796.000,00 kuna, i to: za pokriće vlastitog udjela u projektu Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog u iznosu od 7.396.000,00 kuna te za rekonstrukciju javne rasvjete Grada (optimizaciju javne rasvjete) u iznosu od 7.400.000,00 kuna.“

Članak 2.

Članak 23. mijenja se i glasi:

„Izdatak za otplatu glavnice duga Proračuna po zaduženjima planiran je za 2022. godinu u iznosu od 4.098.450,00 kuna, a rashod za kamate za isto u iznosu od 271.150,00 kuna.“

Iznos duga Proračuna po zaduženjima na početku proračunske 2022. godine iznosi 23.591.748,37 kuna.

Očekivani iznos duga Proračuna po zaduženjima na kraju proračunske 2022. godine iznosi 33.639.600,00 kuna.“

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Našica“.

KLASA: 400-01/22-01/4
URBROJ: 2158-6-01-22-3
Našice, 8. lipnja 2022.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
mr.sp. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

37. Na temelju članka 127. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21) i članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 4/12, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 2/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 2/21 i

4/21 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 8. lipnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti Našičkom parku d.o.o. za zaduživanje za nabavu komunalnog vozila u 2022. godini

I.

Daje se suglasnost Našičkom parku d.o.o. za zaduživanje za nabavu komunalnog vozila u iznosu od 963.391,20 kuna putem financijskog lizinga s Unicredit leasing Croatia d.o.o. Zagreb.

II.

Ugovor o zaduživanju sklopit će direktor Našičkog parka d.o.o..

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Našica“.

KLASA: 403-01/22-01/2
URBROJ: 2158-6-01-22-4
Našice, 8. lipnja 2022.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
mr.sp. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

38. Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gradskoga groblja u Našicama („Službeni glasnik Grada Našica“ br. 5/20.) i članka 33. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, br. 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13. – pročišćeni tekst, 2/18., 2/20., 5/20. – pročišćeni tekst, 2/21. i 4/21. – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici održanoj 8. lipnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADSKOGA GROBLJA U NAŠICAMA

A. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gradskoga groblja u Našicama.

(2) Urbanistički plan uređenja gradskoga groblja u Našicama izradila je tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

(1) Urbanistički plan uređenja gradskoga groblja u Našicama sadržan je u elaboratu koji se sastoji od:

I. TEKSTUALNI DIO

I.0. Opći podaci o stručnom izrađivaču plana i odgovornom voditelju izrade

I.1. Odredbe za provedbu

TEMELJNE ODREDBE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA
2. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE
 - 2.1. Uvjeti i način gradnje na postojećem dijelu groblja
 - 2.2. Uvjeti i način gradnje na površinama za proširenje groblja
3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM TE INFRASTRUKTURNOM MREŽOM ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
 - 3.1. Promet
 - 3.2. Elektroničke komunikacije
 - 3.3. Opskrba plinom
 - 3.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta
 - 3.5. Vodnogospodarski sustav
4. UVJETI UREĐENJA I OPREME ZELENIH POVRŠINA
5. POSTUPANJE S OTPADOM
6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ
8. MJERE PROVEDBE PLANA

II. GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina

1. Detaljna namjena površina M1:500

2. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža

2A. Promet M1 500

2B. Elektroničke komunikacije i elektroopskrba M1:500

2C. Vodnogospodarski sustav M1:500

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

3. Pejzažno uređenje M1:500

4. Oblici korištenja i način gradnje

4A. Uvjeti gradnje M1:500

4B1. Raster i razmještaj ukopnih parcela – polje 21 M1:200

4B2. Raster i razmještaj ukopnih parcela – polje 22 M1:200

4B3. Raster i razmještaj ukopnih parcela – polje 23 M1:200

4B4. Raster i razmještaj ukopnih parcela – polje 24 M1:200

4B5. Raster i razmještaj ukopnih parcela – polje 25 M1:200

4B6. Raster i razmještaj ukopnih parcela – polje 26 M1:200

4B7. Raster i razmještaj ukopnih parcela – polje 27 M1:200

4B8. Raster i razmještaj ukopnih parcela – polje 28 M1:200

4B9. Raster i razmještaj ukopnih parcela – polje 29 M1:200

4B10. Raster i razmještaj ukopnih parcela – polje 30 M1:200

4B11. Raster i razmještaj ukopnih parcela – polje 31 M1:200

4B12. Raster i razmještaj ukopnih parcela – polje 32 M1:200

4C1. Detaljni nacrt ukopnog mjesta – zemljani grobovi M1:50

4C2. Detaljni nacrt ukopnog mjesta – grobnice M1:50

4C3. Detaljni nacrt ukopnog mjesta – urne M1:50

III. PRILOZI PLANA

III.1. Obrazloženje plana

III.2. Popis sektorskih dokumenata i propisa

III.3. Zahtjevi i mišljenja

III.4. Izvješće o javnoj raspravi

III.5. Evidencija postupka izrade i donošenja plana

III.6. Sažetak za javnost

B. ODREDBE ZA PROVEDBU

TEMELJNE ODREDBE

Pojmovnik

Članak 3.

(1) U smislu ovih Odredbi za provedbu izrazi i pojmovi koji se koriste imaju sljedeće značenje:

1. **groblje** – prostor na kojemu se vrši polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji se od unutrašnjeg

prostora (površine za ukop; oproštajni, prateći i pogonski dio) i vanjskog prostora (prometne površine, parkiralište i ostale usluge);

2. **grobno mjesto (grob)** – mjesto za ukop pokojnika, koje se sastoji od podzemnog (ukopanog) i nadzemnog dijela i uključuje i nadgrobni uređaj (pokrovnu ploču, vertikalnu ploču, spomenik i druge dijelove opreme). Prema načinu ukopa grobno mjesto može biti zemljani grob, grobnica ili kazeta za urne;
3. **zemljani grob** – mjesto za ukop lijesa izravno u zemlju;
4. **grobница** – armirano-betonska građevina, u koju se na metalnu ili betonsku konstrukciju polažu ljesovi i koja je zatvorena demontažnom betonskom ili kamenom pločom, a veličina grobnice ovisi o tome služi li za pojedinačni ili dvojni ukop;
5. **kosturnica** – skupna grobnica koja služi za konačni smještaj kostiju nakon isteka roka mirovanja te kao depo kostiju iz napuštenih grobova;
6. **kazeta za urne** – gotovi armirano-betonski element koji se ukapa u teren te se u njega polažu urne s pepelom pokojnika;
7. **grobni redovi** – sastoje se od niza grobnih mjesta (grobova);
8. **grobno polje** – više grobnih redova s ne više od 200 grobova s grobnim i pristupnim stazama i zelenim površinama;
9. **grobna građevina** – sve građevine na prostoru groblja (mrtvačnica i pomoćne grobne građevine);
10. **glavna grobna staza** – pješačka i/ili kolno-pješačka površina, uključujući proširenja, koja povezuje grobna polja međusobno i s ulazima na groblje te mrtvačnicom i otvorenim oproštajnim trgov;
11. **glavne grobne staze** – stubišta – pješačke staze (stubišta) koja povezuju pojedine glavne grobne staze odnosno služe kao pješački pristup do pojedinih grobnih polja;
12. **pristupna staza** – staza do grobnog mjesta unutar jednog grobnog polja;
13. **mrtvačnica** – građevina koja služi kao zatvoreni oproštajni prostor, a sastoji se od oproštajne dvorane i pomoćnih prostorija;
14. **Plan ili UPU** – Urbanistički plan uređenja gradskog groblja u Našicama;
15. **PPUGN** – Prostorni plan uređenja Grada Našica i njegove izmjene i dopune;
16. **posebni propis** – važeći zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira područje pojedine struke iz konteksta odredbi.

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 4.

(1) Uvjeti za određivanje korištenja i namjene površina unutar obuhvata Plana su:

- temeljna obilježja prostora i ciljevi razvoja i uređenja;
- valorizacija postojećeg izgrađenog dijela groblja;
- održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša;
- zaštita ambijentalnih vrijednosti;
- planirani kapacitet groblja;
- odredbe podzakonskih propisa o planiranju groblja.

Članak 5.

(1) Na prostoru Plana planirane su sljedeće osnovne grupe namjena površina:

- površine postojećeg groblja – postojeća grobna polja;
- površine za proširenje groblja – planirana grobna polja;
- građevine (postojeća mrtvačnica i pomoćna građevina i planirana proširenja);
- oproštajni (glavni) trg;
- trg – memorijalno obilježje;
- servisno dvorište i manji servisni prostori;
- prometne površine;
- parkovne i ostale zelene površine.

(2) Detaljni prikaz namjena površina na području Plana prikazan je na listu 1. Detaljna namjena površina u mjerilu 1:500.

Članak 6.

- (1) **Površine postojećeg groblja – postojeća grobna polja** označena su planskom oznakom „PG“ i predstavljaju najstariji dio groblja (sjeverozapadno od mrtvačnice) te dio koji se uređuje od sredine 1990-ih godina (jugoistočno od mrtvačnice). Na postojećem groblju nalazi se i središnje memorijalno obilježje (križ) te nekoliko manjih memorijalnih obilježja.
- (2) **Površine za proširenje groblja – planirana grobna polja** označena su planskim simbolima „ZG“ (grobna polja za zemljane grobove), „GR“ (grobna polja za zemljane grobove i grobnice) te „ZU“ (grobna polja za zemljane grobove, grobnice i urne).
- (3) **Građevine (mrtvačnica, pomoćna građevina)** – odnose se na postojeće građevine i prostore za njihova moguća proširenja.

- (4) **Oproštajni (glavni) trg** – glavni trg ispred mrtvačnice na kojem se odvijaju obredi i oproštaji prilikom sahrana.
- (5) **Trg – memorijalno obilježje** – prostor uz središnje memorijalno obilježje (središnji križ) na postojećem dijelu groblja.
- (6) **Servisno dvorište i manji servisni prostori** – prostor za odlaganje pomoćne grobne opreme, kontejnera za otpad, priručnog materijala itd. te prostori za izvođenje betonskih i manjih klesarskih radova na groblju.
- (7) **Prometne površine** – kolne i kolno-pješačke površine od ulaza u groblje do mrtvačnice i oproštajnog trga, te glavne grobne staze i glavne staze-stubišta koja povezuju grobna polja međusobno; služe za interni pješački promet (odnosno iznimno za kolni promet po glavnim grobnim stazama prema posebnom režimu).
- (8) **Parkovne i ostale zelene površine** – središnji zeleni potez koji odvaja postojeće groblje od novog dijela, planirani potezi zelenila uz nova grobna polja te ostale zelene površine na groblju.

2. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE

Članak 7.

- (1) Detaljan prikaz razmještanja prostora za proširenje groblja, oblik i veličina novih grobnih polja unutar obuhvata Plana prikazani su na listu 4.A. Uvjeti gradnje. Ovim prikazom detaljno su utvrđene površine za formiranje i uređenje novih grobnih polja, grobnih redova i grobnih mjesta.
- (2) Numeracija postojećih grobnih polja završava brojem 20. Planom je prikazana numeracija planiranih grobnih polja koja počinje brojem 21.

Članak 8.

- (1) Groblje je potrebno ograditi. Ogradu groblja izvesti u kombinaciji zidane i metalne ograde ili kao ogradu od metalnih stupova s mrežom, uz koje će s unutarnje strane biti posađeno zaštitno zelenilo. Dopusštena je i preporučljiva sadnja živice s unutrašnje strane ograde.
- (2) Maksimalna visina ograde iznosi 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu.
- (3) Stavci 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na postojeću ogradu starog dijela groblja prema Ulici Vladimira Nazora, koju je moguće rekonstruirati ili zamijeniti drugom vrsno arhitektonski oblikovanom ogradom. Preporučuje se zidana ograda usklađena s oblikovanjem obližnjeg povijesnog perivoja uz grobnu kapelu obitelji Pejačević.

Članak 9.

- (1) Korištenje zemljišta za ukapanje umrlih moguće je u prostoru definiranom grobnim poljima.
- (2) Smještaj posmrtnih ostataka nakon isteka roka mirovanja te ostataka iz napuštenih grobova moguće je u kosturnicama.

Članak 10.

- (1) Način priključenja groblja na javne prometne površine, parkiralište te komunalnu i drugu infrastrukturu prikazani su u kartografskim prikazima 2.a. Promet, 2.b. Elektroničke komunikacije i elektroopskrba te 2.c. Vodnogospodarski sustav u mjerilu 1:500, a uvjeti uređenja i gradnje istih definirani su točkom 3. ovih Odredbi za provedbu.

Članak 11.

- (1) Glavni pješački pristupi groblju su iz Ulice Vladimira Nazora te iz Ulice Josipa Kozarca.
- (2) Kolni pristup groblju omogućen je iz Ulice Vladimira Nazora, gdje je u profilu ulice uređeno i parkiralište (izvan obuhvata Plana). Dodatni kolni pristup do mrtvačnice, oproštajnog trga i servisne građevine omogućen je iz Ulice Josipa Kozarca. Na ovom dijelu uređeno je i parkiralište (izvan obuhvata Plana).
- (3) Planom se predviđa dodatna kolna poveznica Ulice Vladimira Nazora i Ulice Josipa Kozarca sa sjeveroistočne strane groblja. Ovo se nalazi izvan obuhvata Plana, a prikazano je u grafičkom dijelu Plana.
- (4) Unutar groblja kolni pristup omogućen je glavnim grobnim stazama samo u iznimnim slučajevima (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).
- (5) Pješački pristup grobnim poljima predviđen je glavnim grobnim stazama i glavnim stazama-stubištima, a grobnim mjestima grobnim stazama unutar čestice groblja.
- (6) Glavne grobne staze unutar groblja označene su slovnim oznakama A - G.
- (7) Glavne grobne staze-stubišta označene su slovnim oznakama S1 – S5.
- (8) Ostale staze na groblju, koje povezuju postojeća grobna polja s planiranim, označene su slovnim oznakama T1 – T3.

Članak 12.

- (1) Etapnost i/ili faznost u izvedbi groblja moguća je na način da se izvodi jedno po jedno grobno polje ili više njih istovremeno. Etapnost i/ili faznost se

može definirati u budućoj projektnoj dokumentaciji sukladno zakonskoj regulativi.

2.1. Uvjeti i način gradnje na postojećem dijelu groblja

Članak 13.

(1) Površina postojećeg groblja, planske oznake PG, podrazumijeva prostor različitih sadržaja i namjena koji je prikazan na kartografskom prikazu 1. Detaljna namjena površina, a obuhvaća sljedeće:

- postojeća grobna polja za različite vrste ukopa (oznake PG);
- postojeće interne prometnice (glavne grobne staze i grobne staze za pristup grobnim mjestima);
- postojeću mrtvačnicu;
- postojeću pomoćnu (servisnu) građevinu sa servisnim dvorištem;
- postojeći glavni oproštajni trg ispred mrtvačnice;
- glavno memorijalno obilježje (križ);
- ostala memorijalna obilježja;
- zelene površine postojećeg groblja.

Uvjeti i način gradnje na površini postojećih grobnih polja

Članak 14.

- (1) Na postojećim grobnim poljima moguća je rekonstrukcija postojećih grobnih mjesta unutar postojećih gabarita te dovršetak uređenja grobnih polja odnosno grobnih redova sukladno prethodnim planovima i projektima odnosno prema lokalnim uvjetima.
- (2) Unutar pojedinih postojećih grobnih polja, ako lokalni uvjeti to omogućuju, moguće je postaviti odmoršta s klupama i koševi za otpatke.

Uvjeti i način uređenja postojećih internih prometnica

Članak 15.

- (1) Kolni pristup postojećem groblju omogućen je s istoka, iz Ulice Josipa Kozarca. Pristup je moguć do servisne građevine, a iznimno i do mrtvačnice odnosno do planiranih grobnih staza u iznimnim slučajevima (za održavanje i uređenje groblja, za prijevoz pokojnika te za vatrogasna i druga interventna vozila).
- (2) Glavne grobne staze postojećeg groblja priključuju se preko postojećih ulaza i mreže internih prometnica na javne prometne površine.
- (3) Ako lokalni uvjeti to omogućuju, pri uređenju ili rekonstrukciji postojećih internih prometnica moguća

je njihova rekonstrukcija na način da se zadovolje uvjeti gradnje propisani za nove interne prometnice na groblju.

- (4) Moguća je izvedba dodatnih internih prometnica kao poveznica postojećih grobnih polja sa sustavom novih (planiranih) internih prometnica i u slučajevima kada iste nisu ucrtane u grafičkom dijelu plana.

Uvjeti i način uređenja glavnog oproštajnog trga ispred mrtvačnice

Članak 16.

- (1) U sklopu parternog uređenja internih prometnica moguće je i uređenje glavnog oproštajnog trga ispred mrtvačnice. Oproštajni trg mora imati primjerenu završnu obradu hodne površine, mora biti osvijetljen javnom rasvjetom te na njegovoj površini treba riješiti odvodnju oborinskih voda. Površina oproštajnog trga mora se izvesti bez arhitektonsko-urbanističkih barijera, u skladu s posebnim propisima. Nosivost građevinske konstrukcije površine oproštajnog trga treba biti takva da podnese osovinski pritisak od 100 kN.
- (2) Na oproštajnom trgu moguće je postaviti dodatne elemente urbane opreme (klupe, koševi za otpatke, žardinijere i sl.). Posebno se potiče sadnja stabala uz rub popločane površine kako bi se stvorio hlad u ljetnim mjesecima te kako bi se oblikovno definirala jugoistočna strana trga.

Uvjeti i način rekonstrukcije mrtvačnice i pomoćne (servisne) građevine

Članak 17.

- (1) Zgrada mrtvačnice zadržava se u postojećim gabaritima. Planom je omogućeno i manje proširenje postojeće mrtvačnice – prostor za proširenje ucrtan je na kartografskom prikazu 4.A. Uvjeti gradnje.
- (2) Pomoćnu (servisnu) građevinu moguće je rekonstruirati ili proširiti (dograditi). Prostor za proširenje ucrtan je na kartografskom prikazu 4.A. Uvjeti gradnje. Najveća dozvoljena visina građevine je 4,5 m.

Uvjeti i način uređenja zelenih površina postojećeg groblja

Članak 18.

- (1) Elementi planiranog hortikulturnog uređenja na postojećem groblju su:
 - zadržavanje postojećeg kvalitetnog zelenila, osobito dvostrukog drvoreda lipa u jugozapadnom dijelu postojećih grobnih polja;
 - održavanje i dopuna postojećih živih ograda, osobito na sjeveroistočnom dijelu prema stambenim kućama;

- održavanje ostalih zelenih površina s niskim raslinjem i pojedinačnim stablima.
- (2) Postojeće visoko zelenilo potrebno je zadržati ako ne postoje razlozi za njegovo uklanjanje (loše stanje stabala, ugrožavanje grobova i drugo).
- (3) Ostale zelene površine postojećeg groblja uređuju se kao travnate površine uz mogućnost sadnje manjih grmolikih i cvjetnih vrsta te pojedinačnih stabala.

2.2. Uvjeti i način gradnje na površinama za proširenje groblja

Članak 19.

- (1) Površina za proširenje groblja podrazumijeva prostore različitih sadržaja i namjena koji su prikazani na kartografskom prikazu 1. Detaljna namjena površina u mjerilu 1:500 i sadrži sljedeće:
 - planirana nova grobna polja (oznake 21-32) za različite vrste ukopa;
 - planirane interne prometnice (glavne grobne staze, glavne grobne staze-stubišta te grobne staze za pristup grobnim mjestima);
 - planirane manje trgove/odmorišta;
 - planirane manje servisne prostore (za smještaj kontejnera za otpad te površine za izvođenje manjih radova);
 - planirane zelene površine groblja.
- (2) Veličina i oblik grobnih polja određeni su Planom sukladno odredbama Pravilnika o grobljima i prikazani na kartografskom prikazu 4.A. Uvjeti gradnje te detaljno razrađeni na kartografskim prikazima 4.B.1. – 4.B.12.

Veličina i oblik površina za ukapanje

Članak 20.

- (1) Detaljni tipski nacrti grobnih mjesta dani su u kartografskim prikazima 4.C.1. do 4.C.3.
- (2) Bruto veličina grobnog mjesta iskazana je načelno, te je prilikom gradnje i opremanja grobnih mjesta moguće odstupanje od pripadajućih detaljnih tipskih nacrti.

Članak 21.

- (1) **Zemljani grobovi** planirani su kao jednostruki (s dva ukopna mjesta) i dvostruki (s četiri ukopna mjesta). Detaljni tipski nacrt grobnog mjesta tipa zemljani grob prikazan je na kartografskom prikazu 4.C.1. Detaljni nacrt ukopnog mjesta – zemljani grob.
- (2) Bruto veličina jednostrukog zemljanoga grobnog mjesta iznosi 150 x 270 cm. Svijetla veličina otvora

grobnog mjesta iznosi 80 x 210 cm. Bruto dimenzija dvostrukog zemljanoga grobnog mjesta iznosi 230 x 270 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 160 x 210 cm.

- (3) U grobnim poljima u kojima su grobovi postavljeni u radijusu, bruto širina grobnog mjesta odnosi se na najmanju širinu.
- (4) Okvir se izvodi u širini od 20 cm.
- (5) U prostorima između dva grobna reda, iza glava, rješavaju se podzidi između grobnih terasa na različitim razinama.
- (6) Razmak između dvaju grobnih okvira iznosi 30 cm.

Članak 22.

- (1) Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu kod zemljanih grobova predviđeno je najviše do dvije dubine, odnosno do 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja. Ako se prilikom uređenja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

Članak 23.

- (1) **Betonske grobnice** planirane su kao jednostruke (za dva ukopna mjesta) i dvostruke (za četiri ukopna mjesta). Detaljni tipski nacrt grobnog mjesta tipa betonska grobnica prikazan je na kartografskom prikazu 4.c.2. Detaljni nacrt ukopnog mjesta – grobnice.
- (2) Bruto veličina jednostruke grobnice iznosi 160 x 270 cm. Svijetla veličina jednostruke grobnice iznosi 120 x 230 cm. Svijetla veličina otvora grobnice iznosi 90 x 210 cm. U svaku grobnicu mogu se položiti dva lijesa.
- (3) Bruto veličina dvostruke grobnice iznosi 220 x 270 cm. Svijetla veličina dvostruke grobnice iznosi 180 x 240 cm. Svijetla veličina otvora grobnice iznosi 90 x 210 cm. U svaku grobnicu mogu se položiti četiri lijesa.
- (4) Zidovi grobnice imaju debljinu 20 cm, a pod 30 cm.
- (5) Ispod grobnica obvezna je postava drenaže.

Članak 24.

- (1) **Kazete za urne** planirane su kao dva tipa: kazete za smještaj četiri urne te kazete za smještaj šest urni. Detaljni tipski nacrt grobnog mjesta tipa kazeta za urne prikazan je na kartografskom prikazu 4.c.3. Detaljni nacrt ukopnog mjesta – kazete za urne.
- (2) Neto dimenzija kazete za ukop 4 urne iznosi 50 x 50 x 50 cm, bruto dimenzija iznosi: 66 x 66 x 58 cm. Dimenzija grobnog mjesta iznosi 120 x 120 cm.

- (3) Neto dimenzija kazete za ukop 6 urni iznosi 64 x 50 x 50 cm, bruto dimenzija iznosi: 80 x 66 x 58 cm. Dimenzija grobnog mjesta iznosi 150 x 120 cm.
- (4) Debljina zida kazete za urne iznosi 8 cm.

maksimalno 200 grobnih mjesta. Na planiranim grobnim poljima moguće je urediti sljedeći broj grobnih odnosno ukopnih mjesta:

Članak 25.

- (1) **Postojeća kosturnica** je smještena između starog dijela groblja i planirane glavne grobne staze oznake E.
- (2) Planom je omogućena i izgradnja dodatne kosturnice na kraju glavne grobne staze oznake A.
- (3) Kosturnica se izvodi kao podzemna građevina pri čemu njezin nadzemni dio (ulaz) može nadvisivati kotu konačnog uređenog terena za najviše 50 cm.
- (4) Kosturnica mora biti izgrađena od vodonepropusnog betona. Ispod kosturnice obvezna je izvedba drenažnog sloja.

Članak 26.

- (1) Grobni redovi s grobnim mjestima za klasičan ukop (zemljani grobovi) uglavnom se postavljaju tako da po dva grobna reda imaju pristup s jedne grobne staze (sustav glava – glava).
- (2) Grobni redovi s grobnim mjestima za ukop u grobnice uglavnom se postavljaju tako da po dva grobna reda imaju pristup s jedne grobne staze (sustav glava – glava).
- (3) Grobni redovi s kazetama za urne uglavnom se postavljaju tako da po dva grobna reda imaju pristup s jedne grobne staze.
- (4) Iznimno, u skladu s prikazom na listu 4.A. Uvjeti gradnje, s jedne grobne staze pristup može imati i samo jedan grobni red ako se radi o prvom ili zadnjem redu u grobnom polju.

Članak 27.

- (1) Osim površina predviđenih za uređenje grobnih polja za ukop utvrđeni su i prostori za uređenje grobnih staza, zelenih površina, trgova, proširenja – odmorišta.

Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

Članak 28.

- (1) Veličine grobnih polja proizašle su iz propisanih najvećih dopuštenih udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, odnosno od maksimalne dužine grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.
- (2) Planirano je 12 novih grobnih polja, oznaka 21 – 32. Na svakom grobnom polju moguće je urediti

broj grobnog polja	zamljani grobovi		grobnice		kazete za urne		GROBNA MJESTA UKUPNO	UKOPNA MJESTA UKUPNO
	jednostruki	dvostruki	jednostruke	dvostruke	4 urne	6 urni		
21	100	24	0	0	0	0	124	296
22	113	26	15	4	7	2	167	416
23	159	38	0	0	0	0	197	470
24	69	20	12	4	0	0	105	258
25	82	24	0	0	0	0	106	260
26	26	4	19	2	17	10	78	242
27	101	18	8	2	0	0	129	298
28	150	30	0	0	0	0	180	420
29	23	6	18	3	17	10	77	246
30	30	10	8	6	0	0	54	140
31	130	70	0	0	0	0	200	540
32	135	48	12	5	0	0	200	506
UKUPNO	1118	318	92	26	41	22	1617	4092

(3) Dopušteno je objedinjavanje, odnosno dijeljenje prikazanih grobnih mjesta na način da se dva dvostruka grobna mjesta mogu zamijeniti s tri jednostruka i obratno uz uvjet da ukupni broj mjesta u jednom polju ne prelazi 200.

(4) Dopuštena je fleksibilnost izvedbe pojedinih tipova ukopnih mjesta u odnosu na grafički dio plana na način da se u grobnim redovima izvedu betonske grobnice umjesto zemljanih grobova.

Članak 29.

(1) Veličine proširenja – odmorišta vidljive su na detaljnom listu 4.A. *Uvjeti gradnje*. Na tim površinama mogu se postavljati klupe i grobne slavine, vješalice za kante za zalijevanje te košare za grobni otpad.

Uređenje grobnih mjesta

Članak 30.

(1) Kod zemljanih grobova i grobnica dopušta se postava svih tipova nadgrobni ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Najveća dopuštena visina vertikalne nadgrobne ploče iznosi 1 m mjereno od gornjeg ruba uređenoga grobnog mjesta.

(2) Iznimno, uz posebno odobrenje uprave groblja na grobnim mjestima moguća je gradnja spomenika ne viših od 2 m.

(3) Kod kazeta za urne nije dopuštena postava vertikalnih nadgrobni ploča ni spomenika.

(4) Nije dopušteno postavljanje opločenja izvan grobnog mjesta na trasi grobne staze.

Uvjeti uređenja zajedničkih prostora groblja

Članak 31.

(1) **Plan groblja i oglasne ploče** potrebno je postaviti pored ulaza u groblje. Plan groblja pruža uvid u raspored grobnih namjena, sustav glavnih staza i staza za pristup grobnim mjestima, sustav označavanja grobnih polja, grobnih redova i grobnih mjesta, opću organizaciju i dimenzije groblja te nazive pojedinih dijelova groblja. Oglasne ploče trebaju sadržavati informacije o grobnom redu, o vremenu otvaranja i zatvaranja groblja, radnom vremenu uprave groblja i sl.

(2) **Oznake grobnih polja i grobnih redova** potrebno je postaviti uz glavne i pristupne staze kako bi se omogućila lakša orijentacija posjetitelja odnosno lakša evidencija i kontrola upravi groblja. Predviđeni izradu oznaka od trajnog materijala (beton, kamen, metal).

(3) **Servisno dvorište** je prostor za smještaj većih spremnika za otpad, za deponij pijeska i šljunka te za

smještaj alata i opreme potrebne za uređenje groblja. Prostor mora biti ograđen neprovidnom ogradom.

(4) **Manji servisni prostori** označeni su duž glavnih staza i služe za smještaj kontejnera za otpad, posuda za sol i sipinu i sl. te za izvođenje manjih radova. Na prostorima na kojima je predviđeno postavljanje kontejnera potrebno je postaviti tipske spremnike za otpad kojima se omogućuje razvrstavanje korisnih sastavnica otpada (plastika-lampioni, bio-otpad). Kontejneri za otpad moraju biti postavljeni na takvom razmaku da pokrivaju grobna mjesta u radijusu od najviše 100 m.

(5) **Površine za betonske i manje klesarske radove** su betonirane površine uz glavne grobne staze na kojima se mogu izvoditi manji betonski i klesarski radovi. Površine moraju biti asfaltirane i s riješenom odvodnjom. Na navedenim površinama potrebno je omogućiti priključak na vodoopskrbnu mrežu i na niskonaponsku elektromrežu.

(6) **Trgovi i odmorišta** predviđeni su duž glavnih staza-stubišta na poprečnim pješačkim vezama na groblju. Potrebno ih je kvalitetno oblikovati u kombinaciji ozelenjenih padina i popločanih površina – odmorišta. Za završnu podnu plohu ne koristiti asfalt, već neki oblik popločenja (kamen, betonski opločnici), integralno oblikovano sa stubištima. Na odmorištima se mogu postavljati klupe, česme (slavine) za vodu, držače posuda za zalijevanje, manje spremnike (košare) za otpatke i sl. Većina klupa na odmorištima planirana je na način da budu integrirani dio podzida zelenih padina. Uz česme (slavine) za vodu potrebno je riješiti odvodnju na način da se spriječi zadržavanje vode na plohama odmorišta.

(7) **Skulpture i memorijalna obilježja** moguće je postavljati duž glavnih grobnih staza uz dopuštenje uprave groblja. Na kartografskom prikazu 4.A. Uvjeti gradnje označene su načelne lokacije za postavljanje skulptura i memorijalnih obilježja na fokusnim točkama duž glavnih staza, no moguće ih je postavljati i na drugim mjestima vodeći se načelom da ih se skladno uklopi u planirane zelene površine groblja, da budu dostupne uz grobne staze i da svojom postavom ne sužavaju ili ometaju pješačke i kolno-pješačke komunikacije.

(8) **Prostor za odlaganje starih spomenika (lapidarij)** predviđen je na kraju glavne grobne staze oznake A i služi za trajno odlaganje kvalitetnih grobnih spomenika s grobnica i grobova koji se napuštaju. Predviđeni su zidovi najveće visine 1,20 m na koje je moguće pričvršćivanje starih vertikalnih ploča. Ako se spomenici slobodno postavljaju na parkovnu površinu, oni moraju biti pričvršćeni u tlo kako ne bi predstavljali opasnost za posjetitelje.

- (9) Na prostoru groblja dopušteno je postavljanje dodatne urbane i druge opreme koja služi groblju, a koja nije ucrtana u grafičkom dijelu plana: dodatne klupe, česme, automati za prodaju svijeća i sl. Njihovom postavom ne smiju se sužavati predviđene grobne staze.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM TE INFRASTRUKTURNOM MREŽOM ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Članak 32.

- (1) Infrastrukturnu mrežu zone čine prometna i ulična mreža, mreža plinoopskrbe, elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih i oborinskih voda te elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema.
- (2) Za područje obuhvata Plana utvrđeni su načini opremanja prometnom i drugom infrastrukturom, i to na kartografskim prikazima 2.A. 2.B. i 2.C..
- (3) Pri projektiranju i izvođenju građevina i uređaja javne i komunalne infrastrukture potrebno je pridržavati se posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja te pribaviti suglasnosti tijela ili osoba određenih posebnim propisima.
- (4) Prikazani smještaji planiranih građevina i uređaja (cjevovodi, kabeli, elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema i sl. te smjerovi tečenja oborinske odvodnje) infrastrukturne mreže u grafičkom dijelu Plana, usmjeravajućeg su značenja te su prilikom izrade projektne dokumentacije dopuštene odgovarajuće prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rješenja.
- (5) Konačni smještaj i broj površinskih infrastrukturnih građevina utvrdit će se sukladno tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu građevinu te potrebama potrošača, tako da broj i smještaj tih građevina prikazan u grafičkom dijelu Plana nije obvezatan.
- (6) Linijske građevine javne i komunalne infrastrukture (cjevovodi, kabeli, elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema i sl.) u pravilu je potrebno voditi uz staze u skladu s planiranim rješenjem, ako broj i smještaj tih građevina nije drukčije prikazan u grafičkom dijelu Plana.

3.1. Promet

Članak 33.

- (1) Izgradnja i uređenje planiranih i postojećih prometnica radit će se u suglasju s pravilima sigurnosti u prometu, pravilima tehničke struke, te na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije.

(2) Prometne površine trebaju imati primjerenu završnu obradu površine, riješenu odvodnju oborinskih voda i osvjetljenje javnom rasvjetom.

(3) Na području obuhvata Plana potrebno je primjenjivati urbanističko-tehničke uvjete i normative za sprečavanje stvaranja prepreka na prometnim površinama, u skladu s posebnim propisima.

Članak 34.

(1) Kolni i pješački pristup groblju planiran je sa sjeveroistočne strane obuhvata (glavni ulaz) kako je prikazano na listu 2.A. Promet.

Članak 35.

- (1) Širina novih glavnih grobnih staza, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogućí neometano kretanje sproveda rubom grobnih polja s kolicima s lijesom pokojnika. Lijes pokojnika može se po potrebi provesti do grobnog mjesta uko pa i po grobnim stazama unutar grobnog polja.
- (2) Širina glavnih grobnih staza (između grobnih polja) iznose 300 cm, a širina pristupnih staza je 160 cm, kako je prikazano na detaljnim listovima 4.B.1. – 4.B.12.
- (3) Uzdužni nagib glavnih grobnih staza planiran je tako da omogućí pristup kolicima s lijesom i ugodno hodanje u grobnoj povorci. Uzdužni nagib planiranih glavnih grobnih staza određen je s maksimalnih 8 %, a uzdužni nagib pristupnih grobnih staza određen je s maksimalnih 5 %, kako bi se omogućílo pristup do svakog grobnog mjesta.
- (4) Glavne grobne staze potrebno je asfaltirati, dok se pristupne grobne staze mogu asfaltirati ili popločiti betonskim prefabrikatima ili izvesti nabijenom zemljanom podlogom uz završni sloj šljunka-sipine.
- (5) Trgovi i odmorišta mogu se asfaltirati ili popločiti betonskim prefabrikatima, odnosno kamenim pločama i/ili kockama.

Članak 36.

- (1) Parkirališne potrebe groblja zadovoljavaju se na javnim parkiralištima izvan obuhvata Plana.

3.2. Elektroničke komunikacije

Članak 37.

- (1) Na području obuhvata UPU-a predviđena je izgradnja EK mreže kako je prikazano na kartografskom prikazu 2.B. Pri izradi projekata za pojedine segmente mreže elektroničkih komunikacija unutar obuhvaćenog područja može doći do manjih odstupanja u tehničkom rješenju u odnosu na predloženo rješenje, ali bez promjene globalne koncepcije.

Članak 38.

- (1) Pristup građenju mreže elektroničkih komunikacija je takav da se gradi distributivna mreža do glavnih građevina u obuhvatu plana (mrtvačnica, pomoćna građevina), i to podzemnim kabelima. Razvoj mreže elektroničkih komunikacija potrebno je planirati u skladu sa suvremenim tehnološkim rješenjima. Vodove treba izvoditi na dubinama određenim posebnim propisima i tehničkim standardima.

Članak 39.

- (1) Pristup elektroničkim komunikacijama u pokretnoj mreži ostvaruje se putem uređaja elektroničke komunikacijske infrastrukture koji su postavljeni izvan obuhvata Plana. Unutar obuhvata Plana nije predviđeno postavljanje samostojećih stupova ili antenskih prihvata elektroničkih komunikacija u pokretnoj mreži.

3.3. Opskrba plinom

Članak 40.

- (1) Unutar područja obuhvaćenog UPU-om nije izgrađena plinska mreža. Planom je omogućena plinifikacija do zgrade mrtvačnice i pomoćne građevine. Trase planiranih plinovoda ucrtane su na kartografskom prikazu 2.B.
- (2) Izgradnjom distributivne plinske mreže omogućit će se potpuna plinifikacija prirodnim plinom građevina unutar obuhvata Plana (mrtvačnica, pomoćna građevina), čime će se omogućiti korištenje prirodnog plina za grijanje, pripremu potrošne tople vode, kuhanje te za hlađenje i eventualno tehnološke potrebe.
- (3) Unutar obuhvata Plana predviđeni su koridori za distributivne plinovode tako da će se omogućiti plinifikacija svih građevina. Planirani plinovodi moraju s postojećom srednjotlačnom plinskom mrežom (STP) na širem području činiti tehničku cjelinu.

3.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 41.

- (1) Postojeće groblje koje se ovim planom namjerava proširiti napaja se iz postojeće niskonaponske mreže nazivnog napona 0,4 kV iz transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV koje se nalaze izvan obuhvata Plana. Takav način napajanja električnom energijom zadržat će se i nakon proširenja groblja.
- (2) Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom postojećih i planiranih građevina definirat će se u prethodnim elektroenergetskim suglasnostima za svaku pojedinu građevinu, u fazi ishoda projektna dokumentacije, a na temelju elektroenergetskih potreba.

- (3) Pri planiranju koridora za elektroenergetske vodove treba se pridržavati posebnih propisa, uvjeta i uputa nadležnog distributera. Za podzemne kabelske vodove ne propisuju se zaštitni koridori.
- (4) Za područje groblja, a posebice na svim ulazima na groblje može se planirati videonadzor. Mreža videonadzora unutar ograde groblja vodi se istom trasom kao mreža javne rasvjete.

Članak 42.

- (1) Priključak na električnu mrežu kao i postavljanje javne rasvjete groblja predviđeno je za prostor mrtvačnice i oproštajnog trga, servisnog dvorišta, glavnih grobnih staza i pješačkih ulaza.

Članak 43.

- (1) Zgradu mrtvačnice i pomoćne grobne građevine treba napojiti podzemno kablom naponskog nivoa 0,4 kV tako da svaki od sadržaja ima posebni kabelski izlaz.
- (2) Uz glavne staze predviđeni su ormarići s priključcima na elektromrežu za potrebe održavanja groblja i izvođenja manjih radova uređenja grobnih mjesta. Za razvod u dubini groblja treba primijeniti tehničko rješenje sa samostojećim kabelskim ormarićima napajanim kablom napona 0,4 kV presjeka 150 mm² od kojih se do konkretnih trošila izvode podzemni kabelski priključci manjih presjeka.

3.5. Vodnogospodarski sustav

Članak 44.

- (1) Vodoopskrbeni cjevovodi položeni su u Ulici Josipa Kozarca do postojećih grobnih građevina. Prikazana je mreža koja je dio sustava javne vodoopskrbe te mreža koja čini internu vodovodnu mrežu.
- (2) Planirani interni vodoopskrbeni cjevovodi položeni su unutar glavnih grobnih staza te napajaju mrežu grobnih slavina.
- (3) U obuhvatu plana potrebno je izvesti i hidrantsku mrežu koju je potrebno spojiti na vod lokalne mreže, uz obaveznu izvedbu zasuna, sukladno posebnim propisima.

Članak 45.

- (1) Na području obuhvata UPU-a treba planirati razdjelni sustav odvodnje. Razdjelnim sustavom odvodnje zasebnim se kanalima odvođe oborinske vode, a zasebnim druge otpadne vode (sanitarne). Priključak na mrežu javne odvodnje potrebno je riješiti prema uvjetima nadležnog komunalnog društva.
- (2) Za gradnju odvodnih cjevovoda treba koristiti vodonepropusne cijevi. Cjelokupan sustav odvodnje

mora biti vodonepropustan, u skladu s važećim propisima.

Članak 46.

- (1) Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja, s konačnim ispustom raspršeno po terenu.
- (2) Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duž glavnih grobnih staza. Otvoreni rigoli s malim slivnicima postavljaju su uz rub grobnih staza. Potrebno je predvidjeti kontrolno mjerno okno prije upuštanja u recipijent.
- (3) Oborinske vode s prometnica i parkirališta moraju se ispuštati u sustav oborinske odvodnje putem slivnika s pjeskolovom, s prethodnom predobradom potencijalno onečišćenih oborinskih voda, kako bi sastav istih bio u skladu s posebnim propisima. Nije dopušteno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u površinske vode ili upojne bunare.
- (4) Prostor neophodan za građevinske radove za funkcioniranje groblja – servisno dvorište (priprema betona i manji klesarski radovi) uređuje se tako da se oborinskim vodama i vodama za pranje ne omogući ispiranje šljunka, pijeska, prašine, sitnog kamenja i drugo u objekte oborinske odvodnje. U tu svrhu predviđena je izgradnja taložnika, a samo uvjetno očišćene vode mogu otjecati.
- (5) Odvodnja viška vode s grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom koji će se također spojiti na sustav odvodnje oborinskih voda.
- (6) Procjedne vode očekuju se kod grobnica, kosturnica i kazeta za urne, a moraju se odvesti drenažnim sustavom koji je spojen na sustav oborinske odvodnje.

Članak 47.

- (1) Ako će se radovi izvoditi u podzemnoj vodi, dokumentacija treba predvidjeti mjere zaštite istih od onečišćenja te upotrebu materijala koji ne utječu na kakvoću podzemne vode.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME ZELENIH POVRŠINA

Članak 48.

- (1) Za područje obuhvata UPU-a, zelene i ostale otvorene površine uredit će se u skladu s Planom pejzažnog uređenja prikazanim na listu 3. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Pejzažno uređenje.*
- (2) Dopuštena su odstupanja od biljnih vrsta navedenih planom pejzažnog uređenja uz poštivanje visine i zadane forme krošnje i općeg koncepta pejzažnog uređenja groblja.

Članak 49.

- (1) Na groblju su planirane zelene površine na spoju postojećeg groblja i planiranog proširenja, potezi zelenila uz glavne grobne staze koji omeđuju grobna polja te zelene površine uz ogradu groblja.
- (2) U zelenoj površini između postojećih i novih grobnih polja predviđeno je zadržavanje i održavanje postojećeg dvostrukog drvoreda lipa (*Tilia sp.*).
- (3) Uz rub postojećeg oproštajnog trga s ciljem stvaranja hlada te formiranja prostorne granice predviđena je sadnja visokog drveća razvijenih krošanja primjerice duglazija (*Pseudotsuga*).
- (4) Na proširenjima uz glavne grobne staze, uz rub planiranih grobnih polja, predviđena je sadnja grupa stabala od jedne ili više vrsta stabala. Stabla ne saditi kao drvorede istih vrsta, već u slobodnom pejsažnom konceptu, u grupama. Koristiti kombinaciju listopadnih i zimzelenih vrsta kako bi se ostvarila zelena slika groblja i u zimskom periodu. Kao glavna stabla predviđena je sadnja javora (*Acer sp.*), lipa (*Tilia*), breze (*Betula pendula*), omorike (*Picea omorika*), srebrne smreke (*Picea pungens*). Uz ove vrste, predviđena je sadnja sljedećih stabala kao prostornih akcenata: pačempres (*Chamaecyparis*), crveni hrast (*Quercus rubra*), likvidambar (*Liquidambar styraciflua*), tulipanovac (*Liriodendron tulipifera*).
- (5) Uz glavne staze-stubišta, na proširenjima (na kojima zbog podzida neće biti mjesta za sadnju većih stabala) predviđena je sadnja pojedinačnih stabala ili grmova, primjerice: javor mliječ globosum (*Acer globosum*), katalpa (*Catalpa bignonioides*), božikovina (*Ilex aquifolium*), pirakanta (*Pyracantha*) i sl.
- (6) Na padini prema najstarijem dijelu groblja saditi brezu (*Betula pendula*) i magnoliju (*Magnolia*).
- (7) Uz rub groblja, osobito u sjeveroistočnom dijelu prema stambenim zonama, saditi gustu živicu sastavljenom od smreke (*Picea pungens*), pačempresa (*Chamaecyparis*), omorike (*Picea omorika*) i slično.

Članak 50.

- (1) Od opreme površina groblja predviđene su: klupe uz staze, koševi za odlaganje otpadaka, slavine te kontejneri za otpad. Osim prikazanih lokacija za postavljanje klupa, dozvoljeno je postavljati i dodatne klupe.

5. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 51.

- (1) Komunalni otpad prikuplja se u spremnike postavljene na groblju, uz osiguran prilaz radi odvoza komunalnim vozilom. Svi sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi poseb-

nih propisa kojima se uređuje sustav gospodarenja otpadom.

(2) Na groblju je predviđeno odlagalište za biološki razgrađivi otpad koji nastaje redovitim korištenjem groblja (cvijeće, zelenilo i sl.) i odlagalište za ostale korisne sastavnice komunalnog otpada (plastika i sl.). Za to je Planom predviđena površina servisnog dvorišta. U prostoru servisnog dvorišta potrebno je postaviti spremnike za odvojeno sakupljanje otpada.

(3) Uz grobna polja odnosno uz glavne grobne staze treba postaviti koševе i spremnike (kontejnere) za otpad. Njihov načelni položaj označen je u kartografskim prikazima plana. Postavom uz glavne grobne staze omogućen je odvoz spremnika posebnim vozilom.

6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 52.

- (1) Unutar obuhvata UPU-a nema zaštićenih prirodnih vrijednosti.
- (2) Područja obuhvata ne nalazi se unutar područja ekološke mreže – Nature 2000.

Članak 53.

- (1) Na području obuhvata određuju se sljedeće opće mjere zaštite prirode i krajobraza:
 - prilikom planiranja i uređenja koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi;
 - prilikom ozelenjivanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje;
 - osigurati pročišćavanje svih otpadnih voda.

Članak 54.

- (1) Unutar obuhvata UPU-a nema zaštićenih kulturnih dobara niti preventivno zaštićenih kulturnih dobara.

Članak 55.

- (1) Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla nađe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je iste prekinuti i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 56.

- (1) Utjecaj na okolno stanovništvo manifestira se psihološkim djelovanjem i vizualnom izloženosti. S obzirom na vizualnu izloženost cjelokupno područje, na koje se planira proširenje groblja, omeđeno je planiranim visokim zelenilom, a predviđeno je i cjelovito hortikulturno uređenje groblja.

Članak 57.

- (1) Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja u okolnim prometnicama prisutan je u vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana. Plan se temelji na premisi da će se izgradnjom spoja Ulice Vladimira Nazora i Ulice Josipa Kozarca te organizacijom jednosmjernog prometa poboljšati prometni uvjeti u okolnim stambenim ulicama u vrijeme najvećeg prometnog opterećenja.

Članak 58.

- (1) Plan utvrđuje prostorne preduvjete za unapređenje zaštite okoliša i zaštite od prirodnih nepogoda. Nepovoljan utjecaj na okoliš sprečava se uvjetima uređenja prostora, posebnim mjerama utvrđenim posebnim propisima koji reguliraju ovu problematiku te provedbenim odredbama ovog Plana.
- (2) Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš izravno se odnose na zaštitu tla, voda, zraka, zaštitu od buke, zaštitu od prirodnih nepogoda i zaštitu od požara. Provede se u skladu sa zakonima i drugim nadležnim propisima.

Članak 59.

- (1) **Zaštita tla:** u cilju zaštite tla na području Plana potrebno je kvalitetno održavati i štititi zelene površine, ozelenjene dijelove građevinskih čestica te prostore koji još nisu privedeni planskoj namjeni.
- (2) Višak iskopane zemlje nastao prilikom iskopa mora se odvoziti na za to predviđeno odlagalište u sklopu servisnog dvorišta ili van obuhvata Plana.
- (3) Prilikom iskopa groba, u neposrednoj blizini kojeg se nalazi neko već zasađeno stablo ili neka druga grmolika biljka, ne smije se koristiti mehanizacija već se iskop mora obaviti ručno.
- (4) Za zaštitu tla važno je izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda i drenažu procjednih voda (za grobnice) te redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove.

Članak 60.

- (1) **Zaštita voda:** zaštita podzemnih i površinskih voda određuje se mjerama za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja, prije svega izgradnjom sustava odvodnje.

Članak 61.

- (1) **Zaštita zraka:** tijekom izvođenja radova doći će do povremenog povećanog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanog onečišćenja zraka (prašina, ispušni plinovi). Ti utjecaji ne mogu se izbjeći, ali privremeni su i ne ostavljaju trajnije posljedice.
- (2) Omogućavanjem elektro priključaka uz grobna polja omogućit će se izvođenje manjih radova na uređenju grobnih mjesta uz korištenje opreme na električni pogon što će doprinijeti smanjenju onečišćenja zraka.

Članak 62.

- (1) **Zaštita od buke:** buka koja se javlja na grobljima u redovitom korištenju je zanemariva. Povećana razina buke javlja se prilikom ukopa (glazba, povećani promet) te prilikom korištenja mehanizacije kod iskopa i održavanja groblja te odvoza komunalnog otpada. Na ovom groblju korištenje mehanizacije je zanemarivo, a povremena buka ublažit će se dispozicijom grobnih polja (uz osiguravanje udaljenosti od stambenih predjela) te sadnjom zelenih površina.

Članak 63.

- (1) **Zaštita od prirodnih nepogoda:** urbanističke mjere zaštite od elementarnih prirodnih nepogoda (snježnih oborina, poledica i tuče) provode se uporabom odgovarajućih građevinskih materijala i konstrukcija (nagib krovništa, nagib rampe) te završnom obradom hodnih ploha.
- (2) Mjere zaštite od potresa svode se na primjenu posebnih propisa za protupotresno projektiranje građevina u skladu s postojećim seizmičkim kartama, zakonima i propisima. Protupotresno projektiranje građevina, kao i građenje, potrebno je provoditi sukladno postojećim zakonskim i tehničkim propisima.

Članak 64.

- (1) **Zaštita od požara:** u obuhvatu Plana moguće je graditi uz sljedeće mjere zaštite od požara:
- pri građenju i rekonstrukciji građevina unutar obuhvata Plana, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije,

potrebno je projektirati u skladu s posebnim propisima koji reguliraju zaštitu od požara;

- prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava unutar obuhvata Plana planirati izgradnju hidrantske mreže sukladno posebnim propisima;
- prilikom gradnje i rekonstrukcije prometnica unutar obuhvata Plana obavezno poštivati odredbe posebnih propisa koji reguliraju vatrogasne pristupe.

Članak 65.

- (1) Da bi se dodatno smanjio štetan utjecaj na okoliš, tijekom izvođenja radova potrebno je:
- sve radove izvoditi tijekom dana;
 - paziti da se ne oštete postojeće grobne površine;
 - paziti da se ne oštete postojeća stabla;
 - sav višak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan obuhvata, na za to predviđeno mjesto;
 - prometnice je potrebno redovito održavati i omogućiti normalno funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje groblja.
- (2) Tijekom uobičajenog korištenja groblja potrebno je:
- kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća;
 - održavati postojeće grobne i pješačke staze;
 - redovito održavati i po potrebi obnavljati sve zelene površine;
 - redovito odvoziti prikupljeni otpad;
 - izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda;
 - redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 66.

- (1) Izgradnja građevina i uređenje prostora na području obuhvata Plana provodit će se temeljem ovog Plana i sukladno važećim zakonima koji reguliraju prostorno uređenje i gradnju.
- (2) Osim elemenata koji su navedeni Planom, moraju se primijeniti i svi važeći posebni propisi u pojedinim segmentima relevantni za planiranje i izvođenje pojedinog zahvata u prostoru.

C. ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 67.**

- (1) Elaborat "Urbanistički plan uređenja gradskoga groblja u Našicama" izrađen je u šest (6) tiskanih izvornika plana te u šest (6) primjeraka na CD zapisu.
- (2) Tiskani izvornici elaborata "Urbanistički plan uređenja gradskoga groblja u Našicama" s CD zapisom čuvaju se u arhivi Gradskog vijeća Grada Našica (1 izvornik) i arhivi Upravnog odjela za investicije i prostorno planiranje Grada Našica (1 izvornik).
- (3) Po jedan (1) primjerak izvornika plana zajedno s ovom Odlukom dostavit će se:
 - Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,
 - Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije,
 - Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije,
 - Tvrtki „Našički park“ d.o.o. za komunalne djelatnosti.
- (4) Uvid u Plan može se ostvariti u Upravnom odjelu za investicije i prostorno planiranje Grada Našica.
- (5) Detaljnu provedbu Plana pratit će Upravni odjel za investicije i prostorno planiranje Grada Našica.

Članak 68.

- (1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Našica".

KLASA : 350-02/19-01/7
URBROJ : 2158-6-01-22-34
Našice, 8. lipnja 2022.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
mr.sp. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

39. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 7. Statuta Grada Našica („Službeni Glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 2/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), u vezi s raspisanim Otvorenim javnim natječajem za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama, KLASA: 311-02/21-01/2, URBROJ: 2149/01-02/01-21-4 od 3. listopada 2021. godine, Gradsko vijeće Grada Našica na 8. sjednici od 8. lipnja 2022. godine donosi

ODLUKU**o prihvatu ponude za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama****I.**

Prihvaća se ponuda tvrtke APIPHARMA d.o.o. farmaceutske – prehrambene, kozmetičke industrije i trgovine, Jeronima Kavanjina 26, Zagreb, OIB: 80934215074, za prodaju građevinskog zemljišta po Otvorenom javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama, KLASA: 311-02/21-01/2, URBROJ: 2149/01-02/01-21-4 od 3. listopada 2021. godine.

II.

Grad Našice prodaje tvrtki APIPHARMA d.o.o. sljedeću građevinsku česticu u Industrijskoj zoni u Našicama:

- parcela br. 31, upisana u z.k. uložak 4975, k.o. Našice, k.č.br. 1/14, površine 10.408 m² po ponudenoj cijeni 685.000,00 kuna.

Plaćena jamčevina u iznosu od 68.500,00 kuna uračunava se u kupoprodajnu cijenu kao unaprijed plaćeni dio.

III.

S ponuditeljem će Gradonačelnik Grada Našica sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnina u roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke ponuditelju.

IV.

Stručne i administrativne poslove utvrđene ovom Odlukom obavlja Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Našica“.

KLASA: 944-01/22-01/1
URBROJ: 2158-6-01-22-4
Našice, 8. lipnja 2022.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
mr.sp. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

40. Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica" 6/09, 4/12, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst 2/18, 2/20, 5/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 8. lipnja 2022. godine, donijelo je