



SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2008.

BROJ: 7 — Godina XV	Varaždin, 29. rujna 2008.	List izlazi jedanput mjesечно i po potrebi
---------------------	---------------------------	--

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

- | | |
|--|-----|
| 36. Odluka donošenju Detaljnog plana uređenja za proširenje varaždinskog groblja | 285 |
| 37. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima | 304 |
| 38. Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školju na srednjim školama i visokim učilištima | 305 |
| 39. Rješenje o razrješenju v.d. ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Varaždin | 306 |

40. Rješenje o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Varaždin 306

41. Zaključak o davanju suglasnosti na zaduživanje I., II., III. i IV. osnovne škole u Varaždinu 307

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

- | | |
|--|-----|
| 14. Pravilnik o pravima i obvezama korisnika stipendija | 307 |
| 15. Rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Varaždina | 310 |

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

36.

Na temelju članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06), te članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 16. rujna 2008. godine, donosi

O D L U K U o donošenju Detaljnog plana uređenja za proširenje varaždinskoga groblja

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja za proširenje varaždinskoga groblja (u dalnjem tekstu: Plan).

Plan je izradio Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu pri Arhitektonском fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Članak 2.

Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Varaždina i Generalnim urbanističkim planom grada Varaždina, utvrđuju uvjeti za uređenje područja predviđenog za proširenje gradskog groblja, određuje namjena i oblikovanje novog proširenja gradskog groblja te zaštitu okoliša.

Plan sadrži mjerila, smjernice, mjere i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora proširenja gradskog groblja.

Članak 3.

Plan se donosi za područje obuhvata proširenja uz postojeće varaždinsko groblje određeno u Prostornom

planu uređenja Grada Varaždina i Generalnom urbanističkom planu grada Varaždina.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskom prikazu broj 1. Detaljna namjena površina i opisana u točki 1. Obrazloženja tekstuallnog dijela Plana.

Ukupna površina područja obuhvata Plana iznosi 7,25 ha.

Članak 4.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata »Detaljni plan uređenja za proširenje varaždinskoga groblja« koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana, te obvezne priloge kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

UVOD

I. OBRAZLOŽENJE PLANA

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu Plana

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

- 2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta
- 2.2. Detaljna namjena površina
- 2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
- 2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina
- 2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš
- 2.6. Plan pejzažnog uređenja
- 2.7. Etape realizacije

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

0. Polazišta i ciljevi

1. Uvjeti određivanja namjene površina

- 1.1. Javne gradske površine
- 1.2. Proširenje groblja u užem smislu
- 1.3. Površina za grobnu kuću

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevne čestice i građevina

- 2.1. Veličina i oblik funkcionalnih cjelina unutar građevne čestice
- 2.2. Veličina i površina građevina
- 2.3. Smještaj građevina na građevnoj čestici
- 2.4. Oblikovanje građevina
- 2.5. Uređenje građevne čestice

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje i opremanje cestovne i ulične mreže

3.2. Uvjeti gradnje i opremanje telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, elektroopskrba i javna rasvjeta)

4. Uvjeti uređenja i opreme zelenih površina groblja i javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

B. GRAFIČKI DIO

Kartogrami unutar teksta:

1. Uvjeti šire situacije
2. Shema koncepcije rješenja novog dijela groblja
3. Shema osnovne namjene površina
4. Shema kolnog prometa
5. prikaz dijelova grobnih polja s jedinstvenim oblikovanjem nadgrobnih spomenika

Kartografski prikazi:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA... M. 1:500
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAV
 - 2.1. Promet - kolni i pješački M. 1:500
 - 2.2. Vodnogospodarski sustav
i odlaganje otpada..... M. 1:500
 - 2.3. Energetski sustav M. 1:500
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA
I ZAŠTITE POVRŠINA
 - 3.1. Uređenje i organizacija M. 1:500
 - 3.2. Razmještaj jednakih grobova
i grobnica M. 1:500
4. UVJETI GRADNJE
 - 4.1. Plan podjele na funkcionalne
cjeline M. 1:500
 - 4.2. Uvjeti gradnje..... M. 1:500
5. PEJZAŽNO UREĐENJE M. 1:500
6. PLAN ETAPNOSTI PROŠIRENJA
GROBLJA M. 1:500
7. DETALJNI PLAN UREĐENJA
I ORGANIZACIJE GROBNIH
POLJA M. 1:200

8.	DETALJNI PLAN UREĐENJA I ORGANIZACIJE	
	PRESJECI GROBNIH POLJA	M. 1:100
9.	DETALJNI NACRTI KARAKTERISTIČNIH GROBOVA	
9.1.	Detaljni nacrt zemljanih grobova	M. 1:50
9.2.	Detaljni nacrt grobnica.....	M. 1:50

C. PRILOZI:

1. Izvod iz Prostornog plana uređenja Grada Varaždina
2. Izvod iz Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina
3. Popis sektorskih dokumenata i propisa
4. Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi s mišljenjima i očitovanjima nadležnih prema posebnim propisima
5. Evidencija postupka izrade i donošenja Plana
6. Sažetak za javnost

Članak 5.

Detaljni plan uređenja za proširenje Varaždinskog groblja sastavni je dio ove Odluke, a izrađen je kao izvornik u dva primjerka koji su potpisani od predsjednice Gradskog vijeća i ovjereni pečatom Gradskog vijeća Grada Varaždina i čuvaju se:

- jedan primjerak u pismohrani Tajništva Grada Varaždina,
- drugi u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina.

Članak 6.

Sedam primjeraka Plana iz članka 4. ove Odluke, ovjerena u odnosu na istovjetnost s izvornikom od strane pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina, dostavljaju se:

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj - jedan primjerak,
- Županijskom zavodu za prostorno uređenje Varaždinske županije - jedan primjerak,
- Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina - jedan primjerak,
- Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Varaždina - dva primjerka,
- Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu - jedan primjerak,
- Uprava groblja, Parkovi d.d. Varaždin - jedan primjerak.

Članak 7.**ODREDBE ZA PROVOĐENJE****Polazišta i ciljevi**

Osnovno polazište za proširenje Varaždinskog groblja je nastavak oblikovanja groblja uz poštivanje kvalitete postojećeg starog groblja.

Ovaj Detaljni plan uređenja oblikuje proširenje groblja kao novi, suvremeno oblikovani prostor, a ne kao fizički nastavak postojećeg groblja.

Ciljevi koje ovaj Plan treba zadovoljiti su:

- prostorno odvojiti staro groblje od novog proširenja javnom šetnicom,
- uklopliti proširenje u parkovni sustav grada Varaždina,
- koristiti položaj proširenja u uvažavanju pejzažnih karakteristika prostora i uspostaviti pješačke osi prema dalekim pejzažnim pogledima,
- oblikovanjem pejzažne arhitekture i arhitektonskih objekata naglasiti poseban prepoznatljiv doživljaj.

Uvjeti određivanja namjene površina

Detaljna namjena površina prikazana je na kartografskom prikazu 1. u mjerilu M. 1:500.

Proširenje gradskog groblja smještava se zapadno od ruba postojećeg gradskog groblja Varaždin i obuhvaća jednu katastarsku česticu br. 1623/1 katastarske općine Varaždin u ukupnoj površini od 7,25 ha.

Površina obuhvata Plana sastoji se od:

- javnih gradskih površina (parkiralište sa zaštitnim zelenilom uz Hallerovu aleju, ulazni trg na sjeverozapadnom dijelu obuhvata Plana, javna šetnica na istočnom dijelu obuhvata Plana uz postojeće groblje, zaštitno zelenilo na zapadnom i južnom dijelu obuhvata),
- proširenja groblja u užem smislu, unutar ograđenog dijela (sjeverni ulazni trg, memorijalni trgovi, glavne i sporedne grobne staze s pratećim zelenim površinama, trideset i devet grobnih polja uključujući memorijalni grobni zid - arkade, servisna površina za privremeno odlaganje otpada),
- površine za grobnu kuću (grobna kuća u užem smislu, servisni prostori u sklopu grobne kuće).

1.1. Javne gradske površine

- 1.1.1. Na sjevernom dijelu uz Hallerovu aleju riješeno je parkiralište sa zaštitnim zelenilom i pristupnim površinama. Ukupna površina namjene parkirališta sa zaštitnim zelenilom i pristupnim površinama iznosi 0,53 ha.
- Ulazni trg na sjeverozapadnom dijelu obuhvata Plana površine 0,02 ha neposredno se nastavlja na površinu za parkiralište.
- 1.1.2. Javnom šetnicom širine oko 28,50 m i ukupne površine 0,79 ha riješeno je prostorno odvajanje novog dijela groblja od postojećeg groblja.
- Javna šetnica se na južnom dijelu obuhvata Plana proširuje i predstavlja predprostor ulaza na groblje odnosno memorijalni trg, a time i grobnu kuću.
- Javna šetnica se od predprostora ulaza na groblje produžuje prema postojećem gradskom parku s južne strane obuhvata plana prolazom kroz objekt grobne kuće u najvećoj širini od 10,00 m.
- Javna šetnica je od postojećeg gradskog parka na južnom dijelu obuhvata Plana odvojena visokim grmljem.
- Javnu šetnicu treba funkcionalno i fizički odijeliti od ostalih gradskih površina izvedbom prepreka na sjevernom dijelu prema Hallerovoj aleji i na južnom dijelu prema Vodovodnoj ulici da bi se spriječio kolni promet osim posebnog i interventnog prometa.
- Na javnoj šetnici moguća je u prigodnim situacijama (npr. Blagdan Svih Svetih) postava i prodaja cvijeća i grobnih ukrasa duž cijele istočne strane uz visoku živicu prema starom groblju.
- 1.1.3. Zaštitne zelene površine groblja nalaze se izvan ogradne živice groblja prema slobodnim površinama na zapadu (vodozaštitno područje) i parkovnoj površini na jugu. Površina zaštitnih zelenih površina iznosi 0,34 ha.

1.2. Proširenje groblja u užem smislu

- 1.2.1. Proširenje groblja u užem smislu sastoji se od:
- sjevernog ulaznog trga površine 0,03 ha,
 - memorijalnih trgova (2) ukupne površine 0,23 ha,
 - glavnih koncentričnih staza s pratećim travnatim površinama i potezima drvoreda površine 0,57 ha,
 - glavnih radijalnih staza s pratećim travnatim površinama i potezima drvoreda površine 0,81 ha,

- sporednih koncentričnih staza u zelenilu s pratećim potezima drvoreda površine 0,06 ha,
 - trideset i devet grobnih polja s različitim načinima ukopa ukupne površine 3,04 ha,
 - servisne zone za skupljanje internog otpada površine 0,02 ha.
- 1.2.2. Proširenje groblja u užem smislu povezano je glavnim koncentričnim stazama širine 5,00 m te glavnim radijalnim stazama širine 3,00 m.
- U površine namjena glavnih staza uračunate su i prateće travnate površine i potezi drvoreda.
- Planom su predviđene i sporedne grobne staze u zelenilu širine 1,50 m pored kojih je predviđen i prateći drvoređa.
- 1.2.3. Uz glavne grobne staze ovim su Planom predviđene i sporedne staze širine 1,50 m unutar samih grobnih polja.
- Sporedne su staze uračunate u površinu namjena grobnih polja.
- U površinu namjena grobnih polja uračunavaju se i potezi niskog grmlja i travnate površine u sklopu grobnih polja.
- 1.2.4. Cijeli obuhvat Plana je ograđen visokim grmljem formiranim u živicu na sjevernom, zapadnom i južnom dijelu obuhvata.
- Na istočnom dijelu, na granici sa stariim grobljem duž cijele javne šetnice, također je predviđeno visoko grmlje koje dijeli stari od novog dijela groblja.
- 1.2.5. Cijelo proširenje groblja u užem smislu mora biti ograđeno zaštitnom metalnom ogradom izrađenom od metalnih stupova i ispunom od metalne mreže visine 100,00 cm.
- Metalna ograda treba se postaviti unutar visokog grmlja koje okružuje rubove groblja kao ograda na južnom, zapadnom i sjevernom dijelu obuhvata Plana.
- Na dijelu šumskog groblja gdje nije predviđeno visoko grmlje prema zapadnoj granici obuhvata Plana predviđa se samo postava metalne ograde.
- Istočnu granicu proširenja groblja u užem smislu čini grobni zid s glavnim (1) i sporednim (3) ulazima na groblje.
- 1.2.6. Na mjestima glavnih ulaza u groblje sa sjevernog ulaznog trga, te s proširenja javne šetnice ispred grobne kuće moraju se postaviti glavna ulazna vrata najmanje visine 250,00 cm.
- Glavna ulazna vrata moraju biti jedinstvena po oblikovanju i materijalu.

Na mjestima sporednih ulaza na groblje sa zapadnog ulaznog trga te duž javne šetnice potrebno je postaviti ulazna vrata na groblje najmanje visine 180,00 cm.

Za detalje ulaznih vrata potrebno je izraditi detaljni izvedbeni nacrt u sklopu izvedbe određene etape proširenja groblja, odnosno projekta građevine u čijem se obuhvatu vrata obrađuju.

1.2.7. Načini ukopa na proširenju gradskog groblja u užem smislu jesu:

- ukopna mjesta smještena u grobni zid - arkade površine 0,11 ha,
- ukopna mjesta na grobnim poljima s grobnicama površine 0,68 ha,
- ukopna mjesta na grobnim poljima zemljanih grobova površine 1,57 ha,
- ukopna mjesta na grobnim poljima zelenih grobova površine 0,29 ha,
- ukopna mjesta grobnog polja kolumbarija površine 0,11 ha,
- ukopna mjesta grobnih polja šumskog groblja ukupne površine 0,38 ha.

1.2.7.1. UKOPNA MJESTA SMJEŠTENA U GROBNI ZID - ARKADE

Grobni zid - arkade ima uz funkciju odvajanja prostora proširenja groblja i namjenu ugradnje određenog broja grobnih mjesta, a na sjevernom dijelu prema Hallerovoj aleji i južnom dijelu uz grobnu kuću, se unutar zida može smjestiti i druga namjena u funkciji groblja (cvjećarne, prodaja svijeća i sl.).

Grobni zid - arkade smješten je sa zapadne strane javne šetnice u smjeru sjever - jug i u njemu se formiraju grobna polja označena brojevima polja 56., 57., 58. i 59.

Na najjužnijem dijelu dio grobnog zida zajedno s grobnom kućom formira memorijalni trg.

Najjužniji dio zida sastavni je dio grobne kuće i u tom dijelu nisu predviđena ukopna mjesta.

Najsjeverniji dio grobnog zida predviđen je kao istak prema Hallerovoj aleji koji dijeli pristupni trg javnog parkirališta od javne šetnice.

Unutar tog dijela grobnog zida moguće je smjestiti manje prodavaonice cvijeća, svijeća i sl. te javni sanitarni čvor.

U grobnom zidu - arkadama je predviđeno do najviše 550 grobnih ukopnih mjesta.

1.2.7.2. UKOPNA MJESTA NA GROBNIM POLJIMA S GROBNICAMA

Grobna polja s grobnicama na kartografskim su prikazima označena brojevima polja 27., 35., 36., 42, 45, 46, 49, 51. i 52.

Grobna polja s grobnicama šire se od memorijalnog trga koncentrično u dva poteza u smjeru sjeverozapada s ukupnim kapacitetom od 573 grobna mjesta.

1.2.7.3.

UKOPNA MJESTA NA GROBNIM POLJIMA ZEMLJANIH GROBOVA

Grobna polja zemljanih grobova na kartografskim su prikazima označena brojevima polja 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 38., 39., 40., 41., 43., 44., 48. i 50.

Grobna polja zemljanih grobova nastavljaju se na polja s grobnicama duž dvije glavne radikalne i dvije glavne koncentrične staze.

Ukupni kapacitet ukopnih mjesta na grobним poljima zemljanih grobova iznosi 2526 ukopnih mjesta.

1.2.7.4.

UKOPNA MJESTA NA GROBNIM POLJIMA ZELENIH GROBOVA

Grobna polja zelenih grobova na kartografskim su prikazima označena brojevima polja 28. i 47.

Grobna polja 25. i 40. su mješovita i osim zemljanih grobova imaju i dio sa zelenim grobovima.

Grobna polja sa zelenim grobovima smještena su:

- jedno uz ulazni sjeverni trg,
- tri duž glavne koncentrične staze.

Ukupni kapacitet zelenih grobova je 406 ukopnih mjesta.

1.2.7.5.

UKOPNA MJESTA GROBNOG POLJA KOLUMBARIJA

Grobno polje kolumbarija na kartografskim je prikazima označeno brojem polja 53.

Grobno polje kolumbarija je smješteno na najjužnijem dijelu obuhvata Plana u produžetku grobne kuće prema zapadu, s južne strane središnjeg memorijalnog trga.

Ukupni kapacitet grobnog polja kolumbarija iznosi najmanje 168 ukopnih mjesta.

1.2.7.6.

UKOPNA MJESTA NA GROBNIM POLJIMA ŠUMSKOG GROBLJA

Grobna polja šumskog groblja na kartografskim su prikazima označena brojevima polja 37., 54. i 55.

Grobna polja šumskog groblja smještena su:

- jedno uz zapadni ulazni trg,
- dva duž najjužnije glavne staze.

Grobna polja uz najjužniju glavnu stazu označena brojevima 54. i 55. razlikuju se od grobnog polja 37. po tome što unutar njih nije predviđeno označavanje grobnih mjeseta, već se imena pokojnika moraju ispisati na zajedničku nadgrobnu ploču uz najjužniju glavnu stazu.

Kapacitet grobnog polja šumskih grobova u polju 37. je 175 grobnih mjeseta dok je ukupni broj grobnih mjeseta šumskog groblja u zelenilu 300 ukopnih mjeseta.

1.2.8. SERVISNA NAMJENA PROSTORA

Namjenom površina unutar površine groblja u užem smislu predviđena je i servisna površina za privremeno prikupljanje internog otpada površine 0,02 ha.

Ta je površina previđena na jugozapadnom dijelu obuhvata Plana, a od ostatka groblja odijeljena je visokim zidovima visokog grmlja.

Do površine za prikupljanje otpada omogućen je pristup servisnim vozilima glavnom grobnom stazom širine 5,00 m uz visoko grmlje na južnom dijelu obuhvata Plana.

1.3. Površina za grobnu kuću

1.3.0. Za namjenu grobne kuće predviđena je površina od 0,53 ha.

Grobna je kuća predviđena kao objekt koji svojim oblikom zatvara južni dio javne šetnice, a sastoji se od grobne kuće u užem smislu i površine za servisni dio u sklopu grobne kuće.

1.3.1. GROBNA KUĆA U UŽEM SMISLU

Grobna kuća u užem smislu mora sadržavati glavne prostorije u službi groblja i ispraćaja pokojnika (svečana dvorana, manje prostorije - odarnice), te prateće prostorije (prostorije za opremu pokojnika i sl.)

Svečana dvorana u sklopu grobne kuće žarište je cijelog prostora i stvara reprezentativni prostor memorijalnog trga.

Svečana dvorana je prostor od kojeg se trebaju širiti dijelovi groblja.

1.3.2. GOSPODARSKI DIO U SKLOPU GROBNE KUĆE

U produžetku grobne kuće prema istočnoj granici obuhvata Plana, odnosno, prema starom groblju, predviđaju se prostorije za pomoćne i pogonske prostorije u službi groblja.

Površina servisne zone predviđena je u sklopu grobne kuće s istočne strane javne šetnice za koju se mora osigurati kolni pristup.

Kao servisni prilaz toj površini predviđen je sporedni put koji od Vodovodne ulice prolazi uz postojeću trafostanicu u parku južno od postojećeg groblja. Sporedni put dalje vodi uz južnu ogradu starog groblja sa sjeverne strane parka do ulaza u gospodarski dio na jugoistočnom dijelu obuhvata Plana.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevne čestice i građevina

2.0.1. Ovim se Planom predviđa gradnja na jednoj građevnoj čestici br. 1623/1 čija je površina i oblik identična granici obuhvata Plana.

Površina građevne čestice za proširenje Varaždinskog groblja iznosi 7,25 ha.

2.0.2. Građevna čestica iz točke 2.0.1. ove Odлуке podijeljena je na više funkcionalnih cjelina prikazanih na kartografskom prikazu 4.1. Plan podjele na funkcionalne cjeline u mjerilu 1:500:

- funkcionalne cjeline javnih površina (trgova, šetnice, parkirališta, glavnih grobnih staza), te površine za grobne građevine (grobna kuća i grobni zid) koje su označene brojevima od 1. do 12.,
- funkcionalne cjeline grobnih polja koja su označena brojevima od I. do XIV.,
- funkcionalne cjeline zaštitnih zelenih površina izvan ograde proširenja groblja koje su označene slovima A, B i C.

Funkcionalne cjeline glavnih grobnih staza označene brojevima 5., 6. i 7. podijeljene su na podcjeline (5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b) zavisno o etapi proširenja groblja kojoj pripadaju.

2.1. Veličina i oblik funkcionalnih cjelina unutar građevne čestice

2.1.1. Na kartografskom prikazu 4.1. Plan podjele na funkcionalne cjeline javne gradske površine su:

- površina za parkiralište sa zaštitnim zelenilom, površina sjeverozapadnog ulaznog trga i pristupne površine groblja uz Hallerovu aleju označena brojem 1. ukupne površine 0,56 ha,
- površina za dio javne šetnice označena brojem 9. površine 0,78 ha,
- površina za zaštitne zelene površine izvan ograde proširenja groblja na zapadnoj i južnoj strani proširenja, a označene oznakama A, B i C ukupne površine 0,34 ha.

2.1.2. Na kartografskom prikazu 4.1. Plan podjele na funkcionalne cjeline elementi sadržaja u službi groblja su:

- površina za grobnu kuću u užem smislu s memorijalnom svečanom dvoranom označena brojem 10A i površina za servisnu namjenu u sklopu grobne kuće označena brojem 10B ukupne površine 0,53 ha,
- površina za grobni zid označena brojem 11. površine 0,17 ha,
- površina za interno odlaganje i prikupljanje otpada označena brojem 12. površine 0,03 ha.

2.1.3. Funkcionalna cjelina br. 10. ovog Plana namijenjena za grobnu kuću namjenom obuhvaća:

- grobnu kuću u užem smislu (10A),
- dio grobne kuće s dijelom namijenjenim za prateće sadržaje i servis (10B),
- južni dio javne šetnice uz južnu ogradu od visokog grmlja, te
- južni dio memorijalnog trga ispred grobne kuće.

Unutar cjeline 10B, na jugoistočnom prostoru obuhvata Plana potrebno je predvidjeti parkirališna mjesta za zaposlene.

Parkiralište mora biti natkriveno i uklopljeno u gabarit objekta.

Funkcionalna cjelina br. 11. ovog Plana namijenjena za grobni zid - arkade, namjenom obuhvaća grobni zid i dio javne šetnice, njezin zapadni dio kao predprostor grobnog zida.

2.1.4. Na kartografskom prikazu 4.1. Plan podjele na funkcionalne cjeline pješačke površine i trgovi groblja su:

- površina za glavni memorijalni trg ispred grobne kuće označena brojem 8. površine 0,12 ha,
- površine za pješačke površine putova i ulaznih trgova označene brojevima kako slijedi:
 - br. 2. ukupne površine 0,14 ha koja obuhvaća središnju radikalnu glavnu stazu i sjeverni ulazni trg,
 - br. 3. površine 0,11 ha koja obuhvaća središnju radikalnu glavnu stazu,
 - br. 4. površine 0,07 ha koja obuhvaća zapadnu radikalnu glavnu stazu,
 - br. 5.a površine 0,20 ha koja obuhvaća istočnu radikalnu glavnu stazu uz grobni zid unutar obuhvata I. etape proširenja groblja,
 - br. 5.b površine 0,03 ha koja obuhvaća istočnu radikalnu glavnu stazu uz grobni zid unutar obuhvata II. etape proširenja groblja,

- br. 6.a površine 0,08 ha koja obuhvaća središnju koncentričnu glavnu stazu unutar obuhvata I. etape proširenja groblja,
- br. 6.b površine 0,03 ha koja obuhvaća središnju koncentričnu glavnu stazu unutar obuhvata II. etape proširenja groblja,
- br. 6.c površine 0,14 ha koja obuhvaća središnju koncentričnu glavnu stazu unutar obuhvata III. etape proširenja groblja,
- br. 7.a površine 0,08 ha koja obuhvaća južnu koncentričnu glavnu stazu unutar obuhvata II. etape proširenja groblja,
- br. 7.b površine 0,05 ha koja obuhvaća južnu koncentričnu glavnu stazu unutar obuhvata III. etape proširenja groblja,

Funkcionalna cjelina br. 8. ovog Plana namijenjena za memorijalni trg ispred grobne kuće namjenom obuhvaća samo dio površine namijenjene memorijalnom trgu.

Sve površine namijenjene glavnim koncentričnim i glavnim radikalnim stazama u svojoj površini obuhvaćaju prateće travnate površine i drvorede.

2.1.5.

Na kartografskom prikazu 4.1. Plan podjele na funkcionalne cjeline elementi groblja su površine za grobna polja označene brojevima kako slijedi:

- br. I. površine 0,31 ha koja obuhvaća površinu grobnih polja zemljanih grobova, dio sjeverne koncentrične glavne staze i sporednih staza unutar grobnih polja,
- br. II. površine 0,28 ha koja obuhvaća površinu grobnih polja zemljanih i zelenih grobova i sporednih staza unutar grobnih polja,
- br. III. površine 0,33 ha koja obuhvaća grobna polja zemljanih grobova i grobica, dio radikalne glavne staze i sporedne staze unutar grobnih polja,
- br. IV. površine 0,39 ha koja obuhvaća površinu grobnih polja zemljanih i zelenih grobova, sjeverne koncentrične glavne staze i sporednih staza unutar grobnih polja,
- br. V. površine 0,29 ha koja obuhvaća površinu grobnih polja zemljanih grobova i sporednih staza unutar grobnih polja,
- br. VI. površine 0,32 ha koja obuhvaća grobna polja grobica, dijelove dviju radikalnih glavnih staza i sporedne staze unutar grobnih polja,

- br. VII. površine 0,15 ha koja obuhvaća grobno polje šumskog groblja,
- br. VIII. površine 0,31 ha koja obuhvaća površinu grobnih polja zemljanih i zelenih grobova i sporednih staza unutar grobnih polja,
- br. IX. površine 0,29 ha koja obuhvaća grobna polja zemljanih grobova i grobnica, dio radikalne glavne staze i sporedne staze unutar grobnih polja,
- br. X. površine 0,15 ha koja obuhvaća grobno polje zemljanih grobova i sporedne staze unutar grobnog polja,
- br. XI. površine 0,11 ha koja obuhvaća grobno polje zelenih grobova i sporedne staze unutar grobnog polja,
- br. XII. površine 0,31 ha koja obuhvaća grobna polja zemljanih grobova i grobnica, dio radikalne glavne staze i sporedne staze unutar grobnih polja,
- br. XIII. površine 0,25 ha koja obuhvaća grobno polje kolumbarija, dio radikalne glavne staze, zapadni memorijalni trg i sporedne staze unutar grobnog polja kolumbarija,
- br. XIV. površine 0,25 ha koja obuhvaća grobna polja šumskog groblja i najjužniju koncentričnu glavnu stazu.

Unutar površina funkcionalnih cjelina namijenjenih grobnim poljima, uz glavne i sporedne staze, te memorijalne trgove predviđene su i prateće travnate površine i potezi niskog grmlja.

2.2. *Veličina i površina građevina*

- 2.2.0. Unutar funkcionalnih cjelina ovim se Planom razlikuju slijedeće građevine:
- arhitektonski elementi - grobna kuća s pratećim sadržajima i grobni zid,
 - građevine za ukop - kolumbarij, grobnica i zemljani grob,
 - ostali elementi ukopa - zeleni grob, grobna mjesta šumskog groblja, grobna mjesta šumskog groblja u zelenilu.

2.2.1. Arhitektonski elementi

2.2.1.1. GROBNA KUĆA S PRATEĆIM SADRŽAJIMA

- 2.2.1.1.1. Građevina grobne kuće s pratećim sadržajima mora u sebi sadržavati:
- svečanu oproštajnu dvoranu s odarnicom orientiranom prema oproštajnom prostoru sa zatvorenim i natkrivenim dijelom,
 - četiri do šest manjih prostorija (odarnica) za intimni ispraćaj,
 - rashladnu komoru s osiguranim kolnim pristupom,

- prostoriju za opremanje pokojnika,
- prostor za skladištenje lijesova (do 40 komada),
- prostoriju za svećenike,
- javni sanitarni čvor,
- pomoćne tehničke prostorije za razglas,
- spremišta.

U sklopu grobne kuće, na jugoistočnom dijelu predviđene površine trebaju se smjestiti pogonske, radne i službene prostorije administracije s prostorijom za rukovoditelja i poslovođe pogrebne službe s posebnim kolnim prilazom.

Prilaz za posjetitelje i poslovni ulaz moraju biti odvojeni.

- 2.2.1.1.2. Zgrada grobne kuće treba naglasiti centralnu točku svečanog obreda, ulaza u groblje s parkovne strane i zaustavljanje kretanja na gradskoj šetnici na način da formira memorijalni trg, omogući nesmetano odvijanje svečanog obreda i ostalog kretanja i korištenja prostora, a da se međusobno ne smetaju u korištenju.

Kroz grobnu kuću mora se obavezno osigurati javna komunikacija prema južnom parku kao produžetak javne šetnice u širini od najviše 10,00 m.

Zbog položaja i značaja zgrada grobne kuće predviđena je kao izduženi, u blagom luku oblikovani gabarit gdje se sadržaji nižu od istoka prema zapadu:

- službene prostorije administracije i pogonskih dijelova,
- pješački natkriveni prolaz,
- južni dio grobnog zida,
- natkriveni trijem ispred odarnica,
- odarnice s pratećim prostorijama,
- svečana oproštajna dvorana.

2.2.1.2. GROBNI ZID - ARKADE

- 2.2.1.2.1. Grobni zid je značajan arhitektonski element proširenja groblja u funkcionalnom i oblikovnom smislu.

Grobni zid sastoji se od tri različita dijela:

- sjeverni dio kao istak u prostoru koji dijeli pristupni trg parkirališta od javne šetnice i na kojem nema mogućnosti ukopa dužine oko 25,00 m,
- središnji dio namijenjen ukopu dužine 230,00 m,
- južni dio uz grobnu kuću dužine oko 30,00 m koji je predviđen kao dio grobne kuće i nema mogućnost ukopa.

Južni dio grobnog zida uz grobnu kuću može se produžiti sve do južne visoke ograde od visokog grmlja.

Sva tri dijela grobnog zida, bez obzira na namjenu, fizički su povezana u jednu cjelinu dok se razlika u korištenju tog prostora iščitava s obzirom na:

- ogradu na sjevernom dijelu prema parkiralištu koje dijeli sjeverni dio zida od središnjeg dijela namijenjenog ukopu,
- glavnu grobnu stazu ispred prvog reda grobnica na memorijalnom trgu koja dijeli središnji dio zida namijenjen ukopu od južnog dijela u sklopu grobne kuće.

2.2.1.2.2. Sva tri dijela grobnog zida iz točke 2.2.1.2.1. moraju biti jednakih vanjskih gabarita, odnosno visine od 6,00 m do najviše 8,00 m i širine od 3,00 m do najviše 4,50 m.

Svi dijelovi grobnog zida predviđeni su da se izvedu kao niz zidova koso postavljenih pod kutom od 25° do 35° prema liniji osnovne linije sjever - jug.

Postavom niza kosih zidova, u dijelu namijenjenom za ukop, stvaraju se zaklonjene niše ili pojedinačne kapelice s predprostорima koje osiguravaju privatnost.

2.2.1.2.3. Na sjevernom dijelu, na dijelu istaka na početku javne šetnice te na krajnjem južnom dijelu uz grobnu kuću, u zid se mogu smjestiti prateće usluge prodaje cvijeća, svijeća i ostale opreme u službi groblja.

Unutar sjevernog dijela zida moguće je uz prodavaonice cvijeće, svijeća i sl. smjestiti i javni sanitarni čvor.

2.2.1.2.4. U središnjem dijelu grobnog zida treba predvidjeti tri otvora koji su sporedni ulazi na groblje s javne šetnice, a direktno se svojim položajem nastavljaju na smjerove kretanja starog groblja.

U produžetku glavne grobne staze ispred prvog reda grobnična na svečanom memorijalnom trgu koja dijeli središnji od južnog dijela grobnog zida, predviđen je također otvor s glavnim ulazom u groblje.

2.2.1.2.5. Za arhitektonске elemente ovog Plana - grobnu kuću i grobni zid potrebno je izraditi arhitektonsku projektu dokumentaciju (idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt).

Zbog blizine i djelomične povezanosti grobne kuće i grobnog zida njihovi arhitektonski projekti moraju biti međusobno uskladišeni kako bi se ostvario zajednički karakter oblikovanja.

Zbog značaja i važnosti Varaždinskog groblja i njegovog proširenja kao i zbog

arhitektonskog oblikovanja cijelog poteza propisuje se uskladišenje i konzultacija s izrađivačima Detaljnog plana uređenja.

2.2.2. Građevine za ukop

2.2.2.1. KOLUMBARIJ

2.2.2.1.1. Grobno polje br. 53 s kolumbarijem sastoji se iz četiri prostorne niše u koje se smještavaju izgrađeni volumeni pojedinačnog kolumbarija s najmanje 42 grobna mesta.

Gabarit jednog volumena predviđen je da se izvede podijeljen u dva dijela sa sedam do jedanaest ukopnih mjesta horizontalno i tri mjesta vertikalno postavljenih.

Najveća visina gabarita može biti do 3,0 m.

Prostorne niše su međusobno odijeljene visokim grmljem ispred koje su smještene uzdužne klupe koje su orijentirane prema nadgrobnim spomenicima na kolumbariju.

2.2.2.2. GROBNICA

2.2.2.2.1. Grobnična je grobno mjesto brutto površine 200x280 cm koje je izvedeno kao dio jedinstvenog uređenog grobnog reda.

Kod grobnične se moraju betonirati sve vertikalne stranice debljine 20,00 cm, visine iznad kote terena do 20,00 cm, dubine od najmanje 160,00 do najviše 190,00 cm od kote terena, a dno debljine 20,00 cm.

Vertikalne i horizontalne stranice grobnične moraju se oblagati tamnim kamenom.

Horizontalne pomicne pokrovne ploče izvode se od punog tamnog kamenja debljine od 6,00 do 8,00 cm.

Sve grobnične se moraju izvoditi prema zadanim jednakim gabaritim i materijalu.

2.2.2.2.2. Polja namijenjena grobničama riješena su tako da su sve grobne staze koncentrično zaokružene oko svečanog memorijalnog trga i šire se do glavne staze.

Veličina i oblik pojedinačne grobnične je predviđena da bude pravokutnog oblika, ali međuprostor između grobnične je zbog koncentrične postave, dio kružnog isječka čije bočne stranice idu prema zajedničkom središtu.

2.2.2.2.3. Grobnične su smještene u grobne redove tako da se po dva grobna reda postavljaju obostrano duž sporedne grobne staze širine 1,50 m.

Ukupno je predviđeno šesnaest grobničnih redova u luku.

Prvi grobni red uz svečani memorijalni trg izuzet je od grobnične i predstavlja travnatu

površinu koja je od slijedećeg reda grobnica odvojena niskom koncentrično šišanom živicom.

Grobni redovi izvode se u jedinstvenom sklopu - betonskom kasetiranom bloku uz grobnu stazu.

Međusobni razmak pojedinih grobnih redova na dijelu postavljanja nadgrobnog spomenika širine je 120 cm koji služi za sadnju niske radijalne međuživice.

- 2.2.2.2.4. Nadgrobni spomenici grobna moraju se izvoditi unutar propisanih gabarita najveće visine 100,00 cm, a širine od 120,00 cm - 150,00 cm.

Nadgrobni spomenici smještavaju se uz potez međuživica iz točke 2.2.2.2.3. ove Odluke međusobno okrenuti stražnjom stranom.

Oblik nadgrobnih spomenika u grobnim poljima 27., 36., 46. i 52., prva dva grobna reda uz glavnu koncentričnu stazu te prva grobica uz glavne radijalne staze ostalih grobnih polja grobica (35., 42., 45., 49. i 51.) mora biti pravokutan u propisanim gabaritima jedinstvene izvedbe i od tamnog kamena.

Točan položaj grobica za koje je propisana jedinstvenost oblikovanja i izvedbe nadgrobnih spomenika prikazana je na kartografskom prikazu 3.2. Razmještaj jednakih grobova i grobica u mjerilu 1:500.

Propisani oblik nadgrobnih spomenika grobica u grobnom polju br. 27., prva dva grobna reda uz glavnu koncentričnu stazu, te prva grobica uz glavne radijalne staze ostalih grobnih polja grobica (35., 42., 45., 49. i 51.) osim pravokutnog može biti i polukružan unutar propisanih gabarita.

- 2.2.2.2.5. Unutar grobnih polja br. 35., 42., 45., 49. i 51. omogućuje se na nadgrobnim spomenicima intervencija, ali unutar propisanih gabarita.

Intervencija može podrazumijevati izuzetak nadgrobnog spomenika, drugačiju boju kamena nadgrobnog spomenika ili eventualni dodatak obilježja na nadgrobnom spomeniku.

- 2.2.2.2.6. Prikaz izvedbe detalja grobica prikazan je na kartografskom prikazu br. 8.2. Detaljni nacrt grobica u mjerilu M. 1:50.

2.2.2.3. ZEMLJANI GROB

- 2.2.2.3.1. Zemljani grobovi su grobna mjesta koja se mogu izvoditi kao jednostruka ili dvostruka.

Jednostruki zemljani grob je grobno mjesto brutto površine 120x240 cm, a dvostruki

zemljani grob brutto površine 150x240 cm koji se izvode samo s betonskim okvirom debljine vertikalnih stranica 15,00 cm i dubine 40,00 cm, a ispunjeni su zemljom.

Dubina iskopa zemljanih grobova predviđena je da bude 160,00 cm od kote terena.

Horizontalne i vertikalne stranice zemljanih grobova unutar grobnih polja 25. i 26., prva dva reda uz glavne koncentrične staze kao i prva tri groba uz glavne radijalne staze moraju se oblagati tamnim kamenom.

Horizontalna pomična pokrovna ploča zemljanih grobova unutar grobnih polja 25. i 26., prva dva reda uz glavne koncentrične staze kao i prva tri groba uz glavne radijalne staze mora se izvesti od punog tamnog kamena debljine 6,00 cm do 8,00 cm.

Izuvezši zemljane grobove iz dijela 3. i 4. ove točke vertikalne stranice i horizontalna pokrovna ploča na ostalim zemljanim grobovima mogu se oblagati uz tamni kamen i kulirom.

Svi zemljani grobovi se moraju izvoditi prema zadanim jednakim gabaritima i materijalu.

- 2.2.2.3.2. Zemljani grobovi smješteni su u grobne redove tako da se po dva grobna reda postavljaju obostrano duž sporedne grobne staze širine 1,50 m.

Grobni redovi zemljanih grobova izvode se u jedinstvenom sklopu betonskih okvira uz grobnu stazu prema kartografskom prikazu br. 8.1. Detaljni nacrt zemljanih grobova u mjerilu M. 1:50.

Međusobni razmak pojedinih grobnih redova na dijelu postavljanja nadgrobnog spomenika širine je 100,00 cm koji služi za sadnju niske koncentrične međuživice.

- 2.2.2.3.3. Nadgrobni spomenici zemljanih grobova u grobnim poljima br. 26., 34., 41., 44., 48. i 50. su propisane visine do najviše 75,00 cm, a u ostalim grobним poljima zemljanih grobova do najveće visine od 110,00 cm.

Širina nadgrobnog spomenika za jednostruku zemljane grobove može biti najviše 90,00 cm, a za dvostruku 120,00 cm.

Nadgrobni spomenici smještavaju se uz potez međuživica iz točke 2.2.2.3.2. ove Odluke međusobno okrenuti stražnjom stranom.

Oblik nadgrobnih spomenika zemljanih grobova unutar grobnih polja 25. i 26., prva dva reda uz glavne koncentrične staze kao i prva tri groba uz glavne radijalne staze mora biti pravokutan u propisanim gabaritima, jedinstvene izvedbe i od tamnog kamena.

Točan položaj zemljanih grobova za koje je propisana jedinstvenost oblikovanja i izvedbe nadgrobnih spomenika prikazana je na kartografskom prikazu 3.2. Razmještaj jednakih grobova i grobniča u mjerilu 1:500.

- 2.2.2.3.4. Izuzevši zemljane grobove iz točke 2.2.2.3.3. ove Odluke unutar ostalih grobnih polja omogućuje se na nadgrobnim spomenicima intervencija, ali unutar propisanih gabarita.

Intervencija može podrazumijevati izuzetak nadgrobnog spomenika, drugačiji materijal (kulir npr.), boju materijala nadgrobnog spomenika ili eventualni dodatak obilježja na nadgrobnom spomeniku.

2.2.3. **Ostali elementi ukopa**

2.2.3.1. **ZELENI GROB**

Zeleni grob je grobno mjesto površine 120 x 240 cm, dubine iskopa do 160,00 cm bez betoniranja okvira i stranica grobnog mjesta.

Kod zelenih grobova pokrov grobnog mjesta je travnati u nivou terena.

Zeleni se grobovi označavaju drvenim križevima i/ili nadgrobnim pločama istih dimenzija.

Nadgrobna se ploča mora postaviti na prethodno izbetoniranu temeljnu traku.

Sve oznake zelenih grobova unutar jednog grobnog polja moraju biti jedinstvene.

Raspored i postava zelenih grobova prikazana je na kartografskom prikazu br. 3.1. Uređenje i organizacija u mjerilu M. 1:500.

2.2.3.2. **GROBNA MJESTA ŠUMSKOG GROBLJA**

Unutar grobnog polja 37. šumskog groblja predviđen je ukop na način da se grobne rake zatrpuju zemljom i izravnaju travnatom površinom.

Grobna mjesta šumskog groblja označavaju se kamenim pločama veličine 40,00 x 30,00 cm vertikalno utisnutim u travnatu plohu prema kartografskom prikazu 3.1. Uređenje i organizacija u mjerilu M. 1:500.

Sve nadgrobne ploče šumskog groblja moraju biti jednake po oblikovanju i materijalu.

2.2.3.3. **GROBNA MJESTA ŠUMSKOG GROBLJA U ZELENILU**

Unutar grobnih polja 54. i 55. šumskog groblja u zelenilu predviđen je ukop kao i unutar grobnog polja 37. šumskog groblja iz točke 2.2.3.2. ove Odluke.

Grobna mjesta grobnih polja 54. i 55. ovim su Planom predviđena da se označavaju zajedničkom kamenom pločom, po jednom za svako polje koja se mora postaviti na južni rub grobnog polja uz najjužniju glavnu grobnu stazu.

Veličina nadgrobnih ploča grobnih polja iz dijela 2. ove točke može se mijenjati s obzirom na potrebe, ali ne smije biti veća od 200,00 x 150,00 cm.

2.3.

Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.3.0.

Ovim je Planom zadana građevinska linija i zona izgradnje kojih se treba pridržavati prema kartografskom prikazu 4.2. Uvjeti gradnje u mjerilu M. 1:500.

Planom se daju uvjeti gradnje za:

- grobne sklopove - grobna mjesta,
- grobne građevine - grobnu kuću i grobni zid,
- kolumbarij.

2.3.1.

GROBNI SKLOPOVI

2.3.1.1.

Na dijelu obuhvata ovog Plana grobna mjesta smještavaju se u zajedničko izvedenim betonskim sklopovima u grobnim redovima prema kartografskom prikazu 4.2. Uvjeti gradnje u mjerilu M. 1:500.

Grobni sklopovi predstavljaju građevine koje izvodi Uprava groblja.

2.3.1.2.

Rješenje proširenja groblja koncipirano je na posebnoj geometriji koju čine koncentrične staze i koncentrični grobni redovi.

Zbog geometrije je neophodno da se grobni sklopovi izvedu vrlo precizno kako bi se osigurali pravilni kružni lukovi i kako bi se izvedba pokrivanja pojedinačnog grobnog mjesta mogla uklopiti u tu geometriju.

2.3.1.3.

U kartografskom prikazu 4.2 Uvjeti gradnje, označeno je središte S1 za koncentrične kružnice.

Središte S1 nalazi se na glavnom ulazu na memorijalnom trgu i kotirano je prema fiksnoj geodetskoj točki unutar starog groblja.

Od središta S1 prvi radius 39,70 m odredio je položaj grobnih polja grobniča.

Od tog radiusa potrebno je odmjeriti grobne staze, grobne redove i međuprostore koji su detaljno kotirani na kartografskim prikazima br. 7. Detaljni plan uređenja, organizacije i iskolčenja grobnih polja u mjerilu 1:200.

2.3.1.4.

Glavna koncentrična staza koja vodi na južni ulaz starog groblja položena je na kružnici radiusa 74,70 m.

- Slijedeća grobna polja s grobnicama narančasto su na radijus 85,00 m.
- 2.3.1.5. Središnja glavna koncentrična staza nalazi se na kružnici radiusa 141,40 m.
Slijedeća polja zemljanih i zelenih grobova smještana su na radijusu od 150,60 m.
- 2.3.1.6. Sjeverna glavna koncentrična staza narančasto su na radijus kružnice od 222,00, a sjeverna grobna polja protežu se duž kružnice 232,60 m.
- 2.3.1.7. Posebno je važno dobro trasirati i radijalne glavne staze koje odjeljuju pojedina grobna polja.
Duž grobnog zida, s njegove zapadne strane, proteže se prva glavna uzdužna staza ukupne širine 9,00 m. Ta širina siječe prvu kružnicu od 39,70 m u početnoj točci (a1) od koje se po kružnom luku odmjerava os radijalne staze od 15,50 m (točka b1) te slijedeće radijalne staze od 21,75 m (točka c1).
Osi staza se fiksiraju točkama b2 (na kružnici radiusa 222,00 m) i c2 na kružnici radiusa 141,40 m. Prema detalju profila glavnih staza smještavaju se ostali elementi staza odnosno grobna polja.
- 2.3.2. GROBNA KUĆA**
U kartografskom prikazu 4.2 Uvjeti gradnje, označeno je središte S2 za koncentrične kružnice kojima se određuje smjer grobne kuće, grobno polje kolumbarija u produžetku grobne kuće te najjužnija glavna grobna staza kao i visoka ograda uz južni rub obuhvata Plana.
Središte S2 nalazi se uz južni rub tridesetrećeg grobnog polja i kotirano je prema fiksnoj geodetskoj točki unutar starog groblja.
Od središta S2 prvi radijus od 149,60 m odredio je položaj glavne grobne staze ispred grobne kuće, a radijus od 146,00 m liniju zone za gradnju grobne kuće.
Zona moguće izgradnje grobne kuće prikazana je na kartografskom prikazu 4.2. Uvjeti gradnje u mjerilu 1:500.
Obavezni javni prolaz kroz grobnu kuću kao produžetak javne šetnice označen je građevnom linijom u najvećoj širini od 10,00 m i detaljno iskotiran na kartografskom prikazu 4.2. Uvjeti gradnje u mjerilu 1:500.
- 2.3.3. GROBNI ZID**
Za grobni zid je na kartografskom prikazu 4.2 Uvjeti gradnje u mjerilu 1:500 prikazana i detaljno iskotirana zona za izgradnju grobnog zida.

- Ostali uvjeti koji su zadani ovim Planom za izgradnju grobnog zida nizanjem koso postavljenih zidova moraju se zadovoljiti unutar zadane zone za izgradnju tako da vanjska točka nanizanih zidova prati vanjsku liniju zone za gradnju.
- 2.3.4. KOLUMBARIJ**
Građevna linija kolumbarija u produžetku grobne kuće prema zapadnom dijelu obuhvata Plana smještava se na radijus od 157,70 m od središta S2 iz točke 2.3.2. ove Odluke.
Od zadane referentne točke potrebno je prema kartografskim prikazima br. 7 detaljno odmjeriti grobne staze, grobne redove i međuprostore unutar grobnog polja kolumbarija.
- 2.4. Oblikovanje građevina**
Oblikovanje građevina za različite grobne ukope ovisi o precizno izvedenim grobnim sklopovima te točno odmjerjenim kružnim trapeznim isječcima za smještaj i oblaganje grobnog mesta pravokutnim tamnim kamenim pločama.
Horizontalne i vertikalne stranice kao i nadgrobni spomenici grobničica unutar grobnih polja 27., 36., 46. i 52., prva dva grobna reda uz glavne koncentrične staze te prva grobničica uz glavne radijalne staze ostalih grobnih polja grobničica (35., 42., 45., 49. i 51.) moraju se oblagati i izvoditi kamenim pločama crne i/ili tamnosive boje.
Unutar grobnih polja grobničica br. 35., 42., 45., 49. i 51. grobničice se mogu oblagati i kamenim pločama drugih boja s tim da se isključuje mogućnost upotrebe ružičastih tonova.
Horizontalne i vertikalne stranice kao i nadgrobni spomenici zemljanih grobova unutar grobnih polja 25. i 26., prva dva grobna reda uz glavne koncentrične staze te prva tri groba uz glavne radijalne staze ostalih grobnih polja zemljanih grobova moraju se oblagati i izvoditi kamenim pločama crne i/ili tamnosive boje.
Izuvezši zemljane grobove iz stavka 3. ove točke zemljani se grobovi mogu oblagati i kamenim pločama ostalih boja.
Uz tamni kamen, postoji mogućnost oblaganja zemljanih grobova kulirom u svim bojama osim crvene.
- 2.4.2. Nadgrobni spomenici mogu se izvoditi samo unutar propisanih gabarita.**
Na kartografskom prikazu 3.2. Razmještaj jednakih grobova i grobničica u mjerilu 1:500 prikazan je plan razmještaja zona unutar kojih se propisuje uniformni oblik

nadgrobnih spomenika pojedinog načina ukopa.

Izvan zona iz dijela 2. ove točke moguća je ljudska intervencija na nadgrobnim spomenicima jer će zeleno grmlje preuzeti ulogu estetskog ujednačavanja i homogeniziranja izgleda cijelokupnog grobnog polja kao što je to slučaj i na starom groblju.

- 2.4.3. Grobna kuća zamišljena je kao središnji oblikovni element cijelokupnog proširenja prostora, a svojom konstrukcijom i odabirom materijala mora odavati dojam svojevrsnog parkovnog paviljona i dijela ukupnog parkovnog ambijenta.
U skladu sa zahtjevima materijali moraju odisati lakoćom, prozračnošću i suvremenim izrazom.
Koefficijent izgrađenosti za grobnu kuću ovim Planom nije određen i ovisi o projektu grobne kuće.

- 2.4.4. Grobni zid zbog funkcije ukopa, ograđivanja groblja i naglašavanja longitudinalne javne šetnice treba biti robustnog izgleda.
Upotreba materijala za izvedbu grobnog zida mora biti jedinstvena duž cijelog poteza zida s minimalistički naglašenim ritmom istaka.

2.5. Uređenje građevne čestice

- 2.5.1. Unutar grobnih redova treba pravilno rasporediti grobna mjesta.
Razmaci između grobnih mjesta su oblika kružnog isječka.
Razmaci unutar grobnog reda variraju zavisno od veličine kružnog luka pojedinog reda.
Raspored grobnih mjesta unutar grobnog reda uvijek započinje postavljanjem krajnjih grobnih mjesta na rub parcele polja.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

- 3.1. **Uvjeti gradnje i opremanje cestovne i ulične mreže**
- 3.1.0. Komunalna infrastrukturna prometna mreža prikazana je na kartografskom prikazu 2.1. Infrastrukturni sustav - Promet - kolni i pješački u mjerilu M. 1:500.
- 3.1.1. **Gradske i pristupne ulice**
- 3.1.1.1. Kolni je prometni sustav ovog Plana vezan na Hallerovu aleju sa sjeverne strane obuhvata i Vodovodnu ulicu s južne strane obuhvata Plana.
Glavni je kolni pristup groblju sa strane Hallerove aleje preko parkirališta, a iz

Vodovodne ulice je riješen priključak na servisni pristup do grobne kuće koji vodi uz postojeću trafostanicu u gradskom parku i južnu ogradiju postojećeg groblja.

Pješački pristup do novog proširenja groblja od Ulice Ratimira Hercega predviđen je od južnog ulaza u stari dio groblja kroz postojeći gradski park s južne strane postojećeg groblja.

Ovim se Planom ne predviđa kolni promet duž javne šetnice osim posebnog (vozila održavanja groblja, taxi i sl.) i interventnog prometa (vatrogasci npr.) stoga na sjevernom dijelu javne šetnice prema Hallerovoj aleji i na južnom dijelu prema Vodovodnoj ulici treba postaviti prepreke (pomične stupiće kao urbanu opremu).

Interventni pristup groblju predviđen je s Hallerove aleje i raskršća stambene ulice na glavni sjeverni ulaz i glavnu radikalnu stazu te javnom šetnicom na središnju koncentričnu stazu ili duž javne šetnice sruštanjem pomičnih prepreka iz 3. dijela ove točke.

3.1.2. Javna parkirališta (rješenje i broj mesta)

- 3.1.2.1. Parkiralište unutar obuhvata proširenja groblja smješteno je na sjevernom dijelu obuhvata Plana s južne strane Hallerove aleje i predstavlja osiguranje zaštitnog neizgrađenog prostora zelenilom prema uvjetima Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina.
Sastoji se iz dva dijela - istočnog i zapadnog koji su međusobno odvojeni ili povezani centralnim trgom sa skošenim rubnjakom.
Istočni dio je riješen s uzdužnom kolnom trakom širine 6,00 m i obostranim okomitim parkiranjem.
Zapadni je dio riješen s dvije uzdužne kolne trake od kojih je sjevernija širine 6,00 m i ima obostrano okomo parkiranje, a južna širine 5,40 m i ima koso parkiranje pod kutom od 45°.
Uz Hallerovu aleju duž istočnog i zapadnog dijela parkirališta te sa sjeverne strane visoke ograde uz sjeverni glavni ulaz, a unutar obuhvata parkirališta predviđeni su drvoredi kao zaštitno zelenilo.
Ukupan kapacitet parkirališta iznosi 93 parkirališnih mjesta od kojih je 5 parkirališnih mjesta namijenjenih invalidima.
Kolne površine parkirališta treba izvesti s asfaltnim pokrovom, dok je za pristupne trlove u sklopu parkirališta predviđeno popločenje.

3.1.2.2. Zbog povremene potrebe za većim kapacitetom parkiranja potrebno je omogućiti dodatna parkirališna mjesta na lokacijama u neposrednoj blizini groblja kao što je npr. parkiralište uz novu crkvu i u profilu prometnice južnog stambenog naselja.

3.1.3. Biciklističke staze

3.1.3.1. Na prostoru proširenja Varaždinskog groblja dozvoljen je promet biciklistima samo na potezu javne šetnice.

Prostor za odlaganje bicikala predviđen je na prostoru parkirališta.

3.1.4. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.1.4.0. Ovim su Planom predviđene pješačke površine i trgov i to:

- javna šetница,
- ulazni trg (2),
- svečani memorijalni trg (1),
- memorijalni trg (1).

Uz šetnicu i trbove postoje i pješačke staze koje predstavljaju glavnu komunikaciju groblja i to.

- glavne koncentrične staze širine 5,00 m,
- glavne radijalne staze širine 3,00 m,
- sporedne staze koncentrične i radijalne širine 1,50 m.

JAVNA ŠETNICA

3.1.4.1.1. Javna šetница je gradska površina širine oko 28,50 m koja se longitudinalno proteže u smjeru sjever - jug.

Svojim se položajem šetnica direktno nastavlja na prometnicu koja se nalazi sa sjeverne strane Hallerove aleje.

3.1.4.1.2. Dužina javne šetnice je cca 260 m od Hallerove aleje do proširenja pred grobnom kućom.

Fizički nastavak javne šetnice predstavlja prodor kroz grobnu kuću u najvećoj širini od 10,00 m prema postojećem južnom gradskom parku.

Svojom širinom šetnica omogućuje odmak novog proširenja groblja od starog dijela Varaždinskog groblja, a ujedno spaja sjeverni dio naselja uz Hallerovu aleju s južnim naseljem.

Preko javne šetnice obavezno je poprečno povezivanje sa starim dijelom groblja.

3.1.4.1.3. Javna šetnica se ovim Planom dijeli na nekoliko različitih cjelina prema namjeni korištenja koje se kod uređenja radi međusobnog razlikovanja moraju vizualno

odvojiti upotrebom i kombinacijom različitih načina popločenja s obzirom na:

- prostor za uzdužno direktno kretanje (šetnicu) širine do najviše 10,00 m,
- poprečne veze starog i novog dijela groblja širine 5,00 m,
- proširenje ispred grobne kuće,
- prostor ispred grobnog zida sa zapadne strane šetnice,
- ostali dio šetnice prema starom dijelu groblja s istočne strane šetnice.

Ukupni udio popločenih površina na cijeloj površini javne šetnice može biti najviše 35% njene ukupne površine.

Istočni dio šetnice prema starom dijelu groblja može se u iznimnim situacijama (Blagdani) koristiti i za prodaju cvijeća, svjeća i ostalih grobljanskih ukrasa.

Kod uređenja šetnice predviđa se dopunjavanje urbanom opremom (klupama, rasvjetom, elementima vode, koševima za smeće i sl.) i zelenilom (travnatom zelenom površinom i pojedinačnim visokim stablima). Udio zelenih površina na ukupnoj površini javne šetnice mora biti najmanje 50%.

Za rješenje javne šetnice ovim se Planom propisuje izrada projektne dokumentacije (idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt).

MEMORIJALNI TRGOVI

3.1.4.2.1. Ovim su Planom predviđena dva memorijalna trga:

- svečani, ispred oproštajne dvorane u sklopu grobne kuće,
- zapadni, između polja kolumbarija i završetka grobnih polja.

3.1.4.2.2. Svečani memorijalni trg polukružnog oblika, površine 0,12 ha sastoji se iz dva osnovna dijela:

- prostora okupljanja ispred oproštajne dvorane na južnom dijelu,
- zrcalne vodene plohe - bazena kao posebnog ambijenta mira i meditacije na sjevernom dijelu.

Trg je omeđen južnim dijelom grobnog zida s istočne strane te koncentrično postavljenim grobnim poljima grobnica i kolumbarija sa sjeverne, zapadne strane i južne strane.

Na istaknutom dijelu svečanog memorijalnog trga moguća je postava križa.

3.1.4.2.3. Zrcalna vodena ploha izduženog oblika koji dijeli memorijalni trg od glavne koncentrične staze je plitki betonirani bazen dubine 30 cm.

3.1.4.2.4. Drugi memorijalni trg između polja kolumbarija i zidova visokog grmlja ostalih

grobnih polja nepravilnog je izduženog oblika u smjeru istok - zapad.

Za ovaj trg predviđa se nasipavanje sipinom i tucanikom jednako kao i na grobним stazama koje ga okružuju.

Na njemu je predviđena sadnja drveta Žalosne vrbe (*Salix Alba Tristis*) na mjestu određenom kartografskim prikazom 5. Pejzažno uređenje u mjerilu M. 1:500 koje predstavlja spomen obilježje tog trga.

3.1.4.3. ULAZNI TRGOVI

3.1.4.3.1. Ovim su Planom predviđena i dva glavna ulazna trga na groblje:

- sjeverni - unutar obuhvata Plana do kojeg vodi pristupni put u osi postojeće prometnice sjevernog stambenog naselja preko sredine parkirališta,
- zapadni - izvan obuhvata Plana u sklopu parkirališta, uz rub obuhvata Plana.

3.1.4.3.2. Sjeverni središnji ulazni trg površine 290 m² pravilnog je pravokutnog oblika.

Svojim položajem neposredno se nastavlja na prometnicu sjevernije od Hallerove aleje i predstavlja dio interventnog pristupa groblju.

3.1.4.3.3. Za trg iz točke 3.1.4.3.2. ove Odluke se ovim Planom predviđa nasipavanje sipinom i tucanikom jednako kao i na grobним stazama koje ga okružuju.

Na njemu je predviđena sadnja drveta žalosne vrbe (*Salix Alba Tristis*) na mjestu određenom kartografskim prikazom 5. Pejzažno uređenje u mjerilu M. 1:500 koje predstavlja spomen obilježje tog trga.

3.1.4.3.4. Zapadni ulazni trg izvan je zaštitne ograde groblja i nepravilnog je trapeznog oblika površine 245,00 m².

Nalazi se uz rub obuhvata Plana i na njega se direktno nastavlja središnja radijalna glavna staza.

3.1.4.3.5. Za trg iz točke 3.1.4.3.4. ove Odluke se ovim Planom predviđa popločenje jednako popločenju pješačke pristupne površine s parkirališta.

3.1.4.4. GLAVNE KONCENTRIČNE GROBNE STAZE

3.1.4.4.1. Glavne koncentrične grobne staze širine su 5,00 m.

Obostrano su okružene travnatim površinama ili niskim grmljem, a neke idrvoredom:

- sa sjevernije strane sjeverne i središnje staze pored grobnih polja zemljanih grobova širina travnate plohe iznosi 260,00 cm što predstavlja izuzimanje jednog grobnog reda,

- sa sjevernije strane južne staze pored grobnih polja grobica širina travnate plohe iznosi 230,00 cm,
- sa sjevernije strane središnje staze pored zelenih grobova nisko je grmlje širine 100,00 cm,
- s južne strane staza travnata je površina širine 100,00 cm i visoko grmlje širine 200,00 cm.

Na travnatim površinama uz sjevernu koncentričnu stazu zasađen je drvoređ.

3.1.4.4.2. Glavne koncentrične staze izvode se s obostrano postavljenim betonskim rubnjacima koji prate pravilnu liniju kružnog luka.

Rubnjaci sa sjeverne strane staze trebaju biti širine 50,00 cm, visine 15,00 cm, a dužine 100,00 cm, dok rubnjaci s južne strane staze trebaju biti širine 8,00 cm, visine 15,00 cm i dužine 100,00 cm.

Uređenje hodne plohe glavnih koncentričnih staza je predviđeno nasipavanjem sipinom i tucanikom s poprečnim padom za odvodnju oborinske vode.

3.1.4.5. GLAVNE RADIJALNE GROBNE STAZE

3.1.4.5.1. Glavne radijalne grobne staze širine su 3,00 m.

Radijalne staze su s jedne strane okružene visokim grmljem, a s druge strane travnatim površinama širine 400,00 cm i 200,00 cm.

Na travnatim površinama širine 400,00 cm zasađeni su drvoređi.

3.1.4.5.2. Radijalna grobna staza uz grobni zid širine je 5,00 m i ima dva proširenja - odmorišta sa zasađenim drvetom Žalosne vrbe (*Salix Alba Tristis*).

3.1.4.5.3. Glavne radijalne staze izvode se s obostrano postavljenim betonskim rubnjacima dimenzija širine 8,00 cm, visine 15,00 cm i dužine 100,00 cm.

Uređenje hodne plohe glavnih zrakastih staza zajedno s proširenjima - odmorištima uz grobni zid je predviđeno nasipavanjem sipinom i tucanikom s poprečnim padom za odvodnju oborinske vode.

3.1.4.5.4. Uz glavne koncentrične i radijalne staze predviđena su odmorišta s klupama za sjedenje na svakih 25,00 m udaljenosti unutar prateće travnate plohe i to na način:

- kod glavnih koncentričnih staza klupe se postavljaju sa sjeverne strane staze,
- kod glavnih radijalnih staza klupe se postavljaju sa zapadne strane staze.

3.1.4.6. <u>SPOREDNE GROBNE STAZE</u>	3.3.1. Vodoopskrbni sustav i odvodnja
3.1.4.6.1. Sporedne grobne staze koncentričnog su i radijalnog oblika i sve su širine 1,50 m. Uređenje hodne plohe sporednih staza je sipinom i tucanikom s obostrano postavljenim betonskim rubnjacima dimenzija širine 8,00 cm, visine 15,00 cm i dužine 100,00 cm.	3.3.1.1. Komunalna infrastruktura za vodoopskrbu i odvodnju, riješena je vođenjem glavnih vodova duž javne gradske šetnice i glavnih radijalnih putova, te po srednjoj koncentričnoj glavnoj stazi. Na mjestu spoja glavnih radijalnih putova s koncentričnim stazama u visokom zelenilu su ostavljeni prostori za smještaj pumpi za vodu, revizionih okana i koševa za otpad. Uz vodove infrastrukture na kartografskim su prikazima označena mjesta priključaka za fontane (pumpe) i šahtovi za odvodnju.
3.1.4.6.2. Ovim se Planom predviđaju i sporedne grobne staze u zelenilu koncentričnog oblika ukupne širine 5,90 m unutar kojih je predviđen prateći drvoređ i klupe za sjedenje. Za sporedne grobne staze predviđa se uređenje hodne plohe na način da se u travnatu površinu na svakih 50,00 cm utiskuju betonski poprečni linijski elementi širine 150,00 cm između kojih je omogućen rast trave. Klupe za sjedenje predviđene su da se postavljaju s južne strane hodne plohe, a sa sjeverne strane visokog grmlja.	3.3.1.2. Ovim je Planom predviđena izvedba drenaže glavnih staza i grobnih polja s grobnicama.
3.2. <i>Uvjeti gradnje i opremanje telekomunikacijske mreže</i>	3.3.2. <i>Plinoopskrba</i>
3.2.1. Na kartografskom prikazu 3.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta i javne telekomunikacije GUP-a grada Varaždina unutar obuhvata za proširenje Varaždinskog ucrtana je planirana GSM bazna stanica - repetitor. Ovim Planom se unutar obuhvata proširenja groblja ne predviđa postava GSM bazne stanice. Planirana GSM bazna stanica - repetitor će se smjestiti u okolini prostora u smislu točke 7.1.8.3. Odluke o donošenju GUP-a grada Varaždina.	3.3.2.1. Detaljni plan predviđa izmještanje postojeće trase plinovoda u koridor longitudinalne javne šetnice i dovod instalacije priključka do građevine grobne kuće i pratećih sadržaja na memorijalnom trgu. Planirani vod plinoopskrbe prikazan je na kartografskom prikazu 2.3. Infrastrukturni sustav . Energetski sustav u mjerilu 1:500.
3.3. <i>Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, elektroopskrba i javna rasvjeta)</i>	3.3.3. <i>Elektroopskrba i javna rasvjeta</i>
3.3.0. Komunalna infrastrukturna mreža vodoopskrbe i odvodnje prikazana je na kartografskom prikazu 2.2. Infrastrukturni sustav - Vodoopskrbni sustav i odlaganje otpada u mjerilu M. 1:500. Komunalna infrastrukturna mreža elektroopskrbe i plinoopskrbe prikazana je na kartografskom prikazu 2.3. Infrastrukturni sustav - Energetski sustav u mjerilu M. 1:500.	3.3.3.1. Postojeći 10(20) kV elektroenergetski kabel koji povezuje TS 35/10 kV Varaždin II i TS 10/0,4 kV Hallerova aleja te signalni kabel koji je položen paralelno s elektroenergetskim kabelom prolazi u koridoru javne šetnice prema južnom parku. Postojeći 10(20) kV elektroenergetski kabel koji povezuje TS 35/10 kV Varaždin II i TS 10/0,4 kV Vodovod treba se izmjestiti na novu trasu koja je van obuhvata ovog DPU-a.
	3.3.3.2. Srednjenačinski priključak planiranih transformatorica treba izvesti tipiziranim 10(20) kV kabelima, interpolirajući ih u postojeću 10(20) kV mrežu. Novu srednjenačinsku mrežu potrebno je izvesti kabelima XHE 49-A 3x(1x185) mm ² sukladno granskoj normi HEP Distribucije d.o.o., N.033.01 kl. Br. 4.37/03, Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV.
	3.3.3.3. Niskonacionalni priključak memorijalne građevine na distribucijsku mrežu treba se izvesti kabelom koji će se priključiti na niskonacionalnu mrežu iz TS »Narodne revolucije« smještenoj u Ulici Vjekoslava Rosenberg - Ružića.

- Niskonaponski priključak se predviđa podzemnim kabelom položenim duž šetnice u južnom parku.
- S obzirom na maksimalnu snagu koju treba prenijeti i duljinu pojedinih niskonaponskih izlaza, niskonaponsku mrežu treba izvoditi s tipiziranim kabelima do 1 kV, sukladno granskoj normi HEP Distribucije d.o.o., N.033.01 kl. Br. 4.37/03, Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV.
- 3.3.3.4.** Javna rasvjeta predviđa se duž javne šetnice koja dijeli novo od starog groblja, na memorijalnom trgu, na parkiralištu te ulaznim trgovima na groblju.
U kategoriji javne rasvjete predviđena je i obostrana rasvjeta memorijalnog zida te rasvjeta smještena unutar gabarita zida živice.
- 3.3.3.5.** Niskonaponska mreža javne rasvjete predviđa se izvesti iz samostojećeg razdjelnog ormarića napajanog iz niskonaponske mreže javne rasvjete u Hallerovoj aleji.
Javnu rasvjetu treba izgraditi u skladu s arhitektonskim rješenjem i prema Projektu priključka javne rasvjete na distribucijsku mrežu.
- 3.3.3.6.** Pred grobnom kućom ili na samoj građevini treba se postaviti rasvjeta posebnog oblikovanja koja će se definirati u glavnem elektroenergetskom projektu po izradi arhitektonskog projekta građevine.
Za svečani memorijalni trg ispred grobne kuće predviđena je posebna rasvjeta koja treba biti riješena u sklopu projekta grobne kuće.
- 3.3.3.7.** Ovim su Planom predviđeni karakteristični tipovi rasvjete koja je podijeljena u nekoliko tipova prema namjeni i ugođaju prostora.
Rasvjetna tijela smještena su pretežito izvan groblja u užem smislu, odnosno u zonama javne namjene kao što su javna šetnica, ulazni trgovi i parkiralište.
- 3.3.3.8.** Duž javne šetnice i memorijalnog trga, na njihovoj istočnoj strani kao spoj sa starijim grobljem, predviđena je postava svjetiljki na stupovima visine do 8,0 m s asimetričnom raspodjelom svjetlosti.
Osnovna rasvjeta stojećih lampi treba obilježavati mjesta ulaza (spoja) sa starijim grobljem i osvjetljavati javnu šetnicu kontinuiranim razmještajem na njezinoj istočnoj strani.
- 3.3.3.9.** Grobni zid predviđen je da se osvjetjava diskretnom rasvetom koja treba uspostaviti igru svjetla i sjene naglašavajući plastiku i skulpturalnost samog zida.
- Ugradne podne svjetiljke s asimetričnom raspodjelom svjetlosti moraju se postaviti tako da u pravilnom ritmu prate konturu zida s obje njegove strane.
- 3.3.3.10.** Za obilježavanje prostora ulaznih trgova ovim se Planom predviđaju niske svjetiljke najveće visine do 90 cm.
Niske svjetiljke trebaju se smjestiti unutar gabarita zida živice koja definira ulazne predprostore.
- 3.3.3.11.** Južni zid živice orientiran prema gradskom parku potrebno je osvijetliti niskom reflektorskom rasvetom koja treba biti smještena u pojasu travnjaka na visini od 20-30 cm.
Orientiranjem niske rasvjete prema živici (parku) treba se omogućiti indirektna rasvjeta samog parkovnog prostora kroz volumen živice.
- 3.3.3.12.** Ovim je Planom osvjetljenje parkirališnog prostora zamišljeno s dva tipa stojećih svjetiljki:
 - običan tip uz samu cestu,
 - varijanta s niskom svjetiljkom usmjerenom prema obodnom ulaznom zidu živice groblja.
- 3.3.4. Zbrinjavanje otpada**
- 3.3.4.1.** Prikupljanje otpada predviđa se na više mesta u kontejnerima, diskretno postavljenim u niše visokog grmlja na spojevima glavnih radikalnih i koncentričnih staza.
Kontejneri su predviđeni da se postave po dva kontejnera u paru, jedan za organski otpad (cvijeće, zelenilo), jedan za kruti otpad (plastika, keramika i sl.).
Iz kontejnera vrši se odvoz do servisne površine za privremeno prikupljanje internog otpada, a zatim na sabirno odlagalište koje se nalazi uz postojeće groblje.
Do servisne zone iz 3. dijela ove točke osiguran je pristup kamiona za odvoz otpada po glavnoj pješačkoj stazi širine 5,00 m uz južni zid visokog zelenila.
- 4. Uvjeti uređenja i opreme zelenih površina groblja i javnih zelenih površina**
- 4.1. ZELENE POVRSINE GROBLJA**
- Uređenje zelenih površina groblja i sadnja elemenata parkovne arhitekture izvoditi će se prema kartografskom prikazu 5. Pejzažno uređenje.

- Elementi parkovne arhitekture sastoje se iz visokih zelenih zidova, poteza drvo-ređa, šumaraka i niskog šišanog grmlja (odjeljivanje grobnih redova) kao zelenih partera grobnih polja, travnatih površina i pojedinačnih stabala.
- 4.1.2. Osnovni oblikovni elementi su visoki šišani zidovi od različitih vrsta grmlja - običnog graba (*Carpinus Betulus*), forzicije (*Forsythia Europeae*) i tuja (*Thuja Occidentalis*). Oblikovni elementi formiraju velike ogradi-đene zelene dvorane grobnih polja, te sa zapadne strane oblikuju razvedeni zeleni rub groblja prema pejzažu. Zidovi se formiraju u volumenima s razli-čitim visinama od 1,80 m, 2,50 m, 3,50 i 4,50 m i širinama od 2,00 m. Biljni se elementi sade u dva reda i odr-žavaju šišanjem u granicama određenog volumena.
- 4.1.3. Potezi drvoreda naglašavaju smjerove glavnih grobnih staza. Na glavnim radikalnim stazama predviđena je sadnja jednoobraznih vrsta jablana (*Populus Pyramidalis*), a na glavnim koncentričnim stazama stabala lipa (*Tilia Parvifolia*).
- 4.1.4. Na dijelu šumskog groblja predviđeno je formiranje javorovog šumarka (*Acer Pseudoplatanus*).
- 4.1.5. Sadnja niskih pregradnih živica unutar grobnih polja izvodi se od šišanih tuja kao i na starom dijelu groblja. Niski parapeti šišane živice formiraju se u volumenima s različitim ujednačenim visinama od 0,80 m, 1,00 m, 1,20 m i 1,50 m zavisno o grobnim poljima, te u širinama od 1,00 m za grobna polja zemljanih i zelenih grobova te 1,20 m za grobna polja grobniča.
- 4.1.6. Zeleni sustav je upotpunjjen niskim trav-natim plohama i potezima.
- 4.1.7. Na nekoliko mjesta su zasađena pojedi-načna stabla žalosne vrbe i slično kao označavanje bilo odmorišta ili trga.
- 4.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE**
- 4.2.1. Unutar obuhvata ovog Plana razlikujemo javne zelene površine izvan ograda groblja, te zelene površine javnog parkirališta uz Hallerovu aleju.
- 4.2.2. Javne zelene površine izvan ograda groblja nalaze se unutar obuhvata Plana i nastale su kao rezultat specifičnog oblikovanja proširenja groblja.
- Javne zelene površine predviđene su na zapadu i jugu obuhvata Plana i planiraju se da se urede kao travnate površine radi postizanja odmaka visokog grmlja uz ogradu groblja od postojećeg južnog gradskog parka, te od postojeće ograde vodozaštitnog područja na zapadnoj strani obuhvata Plana. Javne zelene površine na zapadnom dijelu obuhvata Plana uz ogradu vodozaštitnog područja su prostor koji se može u bu-đućnosti predvidjeti za dodatna ukopna mjesta.
- 4.2.3. Površina javnog parkirališta unutar obuhvata Plana predviđena je da se uredi sadnjom drvoreda javora (*Acer Pseudoplatanus*) uz prometnicu, te drvoredom lipe (*Tilia Par-vifolia*) sa sjeverne strane visoke ograde uz sjeverni glavni ulaz. Sadnjom biljnih vrsta, njihovim rasporedom, te sadnjom travnatih površina, prostor parkirališta postaje zaštitni neizgrađeni prostor između stambenog naselja sa sjeverne strane Hallerove aleje i groblja u užem smislu, a prema uvjetima iz GUP-a grada Varaždina.
- 5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina**
- 5.1. Na proširenju groblja grobna polja su formirana u posebne cjeline koje se me-đusobno razlikuju. Rješenjem su i dijelovi prostora zadržani slobodni od grobnih mjesta kao trgovi i odmorišta.
- 6. Uvjeti i način gradnje**
- 6.1. Ovim se Planom predviđa posebno tlocrtno rješenje proširenja groblja koje nije stan-dardno i oslanja se na posebnu geome-triju stoga je potrebno od samog početka osigurati pravilnu izmjenu kako se u tijeku realizacije groblja kroz duže vremensko razdoblje i izvođenje u etapama ta geo-metrija ne bi izgubila. U skladu s tim bit će potrebno unaprijed izvesti osnovnu prometnu mrežu i odmah zasaditi stabla koja formiraju drvorede ili čine visoke zidove. Takvo oblikovanje samo zelene arhitekture budućeg proširenja omogućit će korištenje cijelog prostora kao parkovne površine i prije nego se sve dovede u funkciju uko-pa.
- 7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povije-snih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti**
- 7.1. Planom se predviđaju slijedeće mjere za zaštitu prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

prema zahtjevima Studije procjene utjecaja na okoliš proširenja Varaždinskog groblja:

- površina proširenja groblja u užem smislu, odnosno prvi zid visokog grmlja uz parkiralište je odmaknut od Hallerove ulice za 25 - 30 m.
- prema Hallerovo ulici se stvara u nekoliko visina oblikovan zeleni sklop, što je vegetacijska barijera sačinjena od drvoreda, visokog grmlja i zelenih zidova kao paravana radi zaštite sjevernog stambenog naselja od novog proširenja groblja,
- proširenje groblja u užem smislu ogradieno je visokim grmljem unutar kojeg je predviđena vizualno neupadljiva ograda,
- oblik groblja je trapezast i izdužen duž postojećeg groblja, te je od njega odmaknut za 30 m, da se izbjegne glomaznost groblja i zatrpanost grobovima,
- veliko učešće vegetacije i površina pod zelenilom kao i bogati i visoki drvoredi, te ograđivanje grobnih polja u zelene dvorane, doprinosi uklapanju groblja kao parkovne površine u okolne namjene,
- južni dio obuhvata Plana povezan je s postojećim južnim gradskim parkom ostavljanjem javnih zelenih površina kao prijelazne zone između proširenja groblja i okolnog prostora,
- za sadnju su predviđene otporne i prilagodljive biljne svojstva koje zahtijevaju minimalnu njegu i stvaraju stabilan ekosustav (za grmlje: obični grab (*Carpinus Betulus*), forzicija (*Forsythia Europeae*), tuja (*Thuja Occidentalis*); za pojedinačna stabla: jablan (*Populus Pyramidalis*), lipa (*Tilia Parvifolia*), javor (*Acer Pseudoplatanus*)).

8. Mjere provedbe plana

8.0.1. Izgradnja proširenja groblja predviđena je za realizaciju u tri etape.

Etape izgradnje proširenja groblja prikazane su na kartografskom prikazu 6. Plan etapnosti proširenja groblja u mjerilu 1:500.

8.0.2. Svaka etapa proširenja groblja sadrži određeni broj funkcionalnih cjelina u svom obuhvatu što je prikazano na kartografskom prikazu 4.1. Plan podjele na funkcionalne cjeline.

Lokacijska dozvola mora obuhvaćati cijelu etapu proširenja groblja.

Iznimno od gore navedenog, izdvojeno se mogu izdavati lokacijske dozvole za

grobnu kuću i grobni zid, te javnu šetnicu, parkiralište i kolumbarij, već prema potrebama i zahtjevima Investitora.

U tom slučaju projektna dokumentacija pojedinog arhitektonskog elementa mora se izraditi za cijelu funkcionalnu cjelinu kojoj određeni element pripada s pripadajućim stazama i javnim površinama.

8.0.3.

S obzirom na specifičnost namjene i oblikovanja ovaj Detaljni plan uređenja je vrlo detaljno razrađen tako da kartografski prikazi br. 7. Detaljni plan uređenja, organizacije i iskolčenja grobnih polja u mjerilu 1:200 mogu poslužiti kao glavni arhitektonski projekt grobnih polja osim u segmentima pejzažnog uređenja i specifičnih detalja.

8.0.4.

Ukoliko daljinjom razradom projektne dokumentacije dođe do odstupanja od brojčanih pokazatelja datih ovim Planom (broj ukopnih mjesta, površine grobnih staza, trgova i sl.), odstupanje ne smije biti veće od 5%.

8.1.

I. ETAPA (3,02 ha)

Prvu etapu površine od 2,47 ha čine polja od sjevera prema jugu između grobnog zida i zelenog zida prvog radijalnog kraka, a obuhvaćen je i dio grobniča, te drugi radijalni krak da se omogući prepoznatljivost budućeg groblja.

Veza prve etape i starog groblja predviđena je na trećem poprečnom ulazu.

U prvu etapu proširenja groblja spada i rješenje i izvedba parkirališta uz Hallerovu aleju kao i prilazni trgovi do sjevernih ulaza u groblje površine 0,53 ha.

Za dio prve etape površine 2,47 ha, odnosno za 20% površine starog dijela groblja, koliko je bilo moguće proširenje bez detaljnog plana uređenja izrađen je glavni i izvedbeni projekt.

U tom dijelu bilo je obuhvaćeno prvih 15 grobnih polja bez parkirališta za koje je predviđena izrada projektne dokumentacije prema točki 8.0.2. ove Odluke.

8.2.

II. ETAPA (2,8 ha)

Druga etapa trebala bi obuhvatiti javnu šetnicu s grobnim zidom - arkadama, južni prostor svečanog memorijalnog trga oko grobne kuće kao i grobnu kuću, te nastavak južnih grobnih polja s kolumbarijem i južnim šumskim grobljem koje će ujedno biti i park.

Za izvedbu grobnih građevina (grobnu kuću i grobni zid) mora se izraditi projek-

tina dokumentacija koja obuhvaća idejno rješenje, te glavni i izvedbeni projekt.

Oblikovno rješenje grobne kuće i grobnog zida mora biti jedinstveno odnosno međusobno usklađeno.

8.3. III. ETAPA (1,62 ha)

8.3.1. U trećoj etapi trebaju se razraditi najistočniji dijelovi prostora koji obuhvaćaju grobna polja 38.- 45., te 47. - 51.

U III. etapu spada i uređenje šumskog groblja u sjeveroistočnom dijelu obuhvata (polje 37.), te uređenje travnatih humaka u istočnim nišama kao svojevrsni prostorni prijelaz prema slobodnom pejzažu.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Konceptacija proširenja groblja s kompozicijom staza i postavom zelenih zidova omogućila je zadovoljenje zahtjeva Studije procjene utjecaja na okoliš za otklanjanje nepovoljnih uvjeta fizičke i psihološke naravi kao i uklapanje u okolni krajobraz.

Fizički nepovoljni utjecaji koji se odnose na zaštitu vodnih resursa u vodozaštitnom području riješeni su na način da se:

- ograda groblja postavila 250 m istočno od zdenca B-4 vodocrpilišta Varaždin,
- sanitarnе otpadne vode zatvorenim sustavom odvodnjavaju u sustav gradske kanalizacije,
- oborinske vode s parkirališnih i kolnih površina skupljaju preko separatora ulja i masti te upuštaju u sustav gradske kanalizacije,
- predviđa izrada dva pijezometra za praćenje razine i kakvoće podzemne vode,
- kod uređenja komunikacijskih površina asfaltirat će se, betonirati i popločiti samo površine važne za komunikaciju radi osiguranja vodonepropusnosti,
- predviđa drenaža i odvodnja glavnih grobnih staza i trgova čime se smanjuje progjeđivanje štetnih tvari kroz tlo.

Fizički nepovoljni utjecaji koji se odnose na razinu buke prema Studiji procjene utjecaja na okoliš ne prelaze Pravilnikom određene vrijednosti (manje su od 75 dB).

9.2. Psihološki nepovoljni utjecaji su riješeni:

- dovoljnim odmakom ograde groblja od postojećeg stambenog naselja sa sjeverne strane Hallerove aleje,
- planiranjem javnog parkirališta s južne strane Hallerove aleje kao prijelazne zone između stambenog naselja i groblja,

- planiranjem zaštitnog zelenila - drveda uz Hallerovu aleju te uz pristupni trg parkirališta do glavnog ulaza u groblje,
- postavom ograde od visokog zelenila sa svih strana obuhvata proširenja groblja,
- odmakom proširenja od starog dijela groblja i stvaranjem javne šetnice kao odvojene javne površine čime se smanjuje nepovoljan utjecaj velikog groblja,
- oblikovanjem proširenja i isticanjem visokih zidova zelenila čime se postiže parkovni ugođaj.

9.3.

Za Detaljni plan uređenja za proširenje Varaždinskog groblja je izrađena Studija procjene utjecaja na okoliš i ocijenila da će izvedba i funkcioniranje proširenja Varaždinskog groblja imati mali utjecaj na okoliš te da je svrhovito i društveno opravданo prihvati ovaj Plan.

Članak 8.

Uvid u elaborat Plana iz članka 1. ove Odluke osiguran je u sjedištu nositelja izrade Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina, Trg slobode 12, u Varaždinu te u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Varaždina, Stanka Vraza 4/VII u Varaždinu.

Članak 9.

Predmet objave su Odredbe za provođenje navedene u članku 7. ove Odluke.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 330-01/08-01/1
URBROJ: 2186/01-02-08-8
Varaždin, 16. rujna 2008.

**Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.**

37.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 16. rujna 2008. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o gradskim porezima

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/95, 4/96, 1/98, 11/01, 7/02, 8/04, 5/06 i 2/08) članak 8. mijenja se i glasi:

»Porez na tvrtku ili naziv plaćaju godišnje pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, te imaju sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Varaždina, i to:

1. Pravne osobe:

- male 800,00 kn
- srednje velike 1.800,00 kn
- velike 2.000,00 kn

2. Fizičke osobe:

- fizičke osobe koje su po poreznoj prijavi za prethodnu godinu ostvarile ukupni primitak do 100.000,00 kn..... 400,00 kn
- fizičke osobe koje su ostvarile ukupni primitak od 100.000,00 do 300.000,00 kn..... 700,00 kn
- fizičke osobe koje su ostvarile ukupni primitak iznad 300.000,00 kn..... 1.000,00 kn

Obveznici poreza iz stavka 1. koji u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) na području Grada Varaždina dužni su platiti 50% propisanog poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu.

Poslovne jedinice u gradu Varaždinu koje su u sastavu pravnih ili fizičkih osoba sa sjedištem u drugoj općini ili gradu plaćaju 100% propisanog iznosa poreza na tvrtku ili naziv.

Ako je na istom objektu istaknuto više naziva iste pravne ili fizičke osobe plaća se samo jedan iznos poreza.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

KLASA: 410-23/94-01/2
 URBROJ: 2186/01-02-08-31
 Varaždin, 16. rujna 2008.

**Predsjednica Gradskog vijeća
 mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.**

38.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pro-

čišćeni tekst, 7/06 i 8/06) i članka 7. i 8. Strategije poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/08), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 16. rujna 2008. godine, donosi

O D L U K U
o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele stipendije učenicima i studentima s područja Grada Varaždina koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima, a nisu u radnom odnosu.

Članak 2.

Stipendiranje učenika i studenata po ovoj Odluci ostvaruje se po osnovi obrazovnog, socijalno-materijalnog statusa i bitnih potreba za gospodarski razvoj Grada Varaždina, te posebne nadarenosti.

Članak 3.

Sredstva za stipendiranje osiguravaju se u Praćunu Grada.

Broj i mjesecna visina stipendija određuje Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina.

Listu deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina donosi Gradsko vijeće Grada Varaždina jednom u svom mandatnom razdoblju.

Listu iz prethodnog stavka može dopunjavati Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina prema ukazanoj potrebi.

**II. KRITERIJI I POSTUPAK DODJELE
 STIPENDIJA**

Članak 4.

Stipendije se dodjeljuju za školsku/studijsku godinu putem natječaja.

Natječaj raspisuje Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina.

Natječaj se objavljuje u lokalnim sredstvima informiranja i na Internet stranicama Grada Varaždina.

Članak 5.

Natječaj obavezno sadrži:

- naziv tijela koje objavljuje javni natječaj i školsku/studijsku godinu za koju se natječaj objavljuje,

- naziv tijela kojem se podnose prijave,
- rok trajanja javnog natječaja,
- uvjete za dodjelu stipendija,
- pregled potrebne dokumentacije,
- broj stipendija koje se dodjeljuju.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola i studenti visokih učilišta čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Varaždina najmanje jednu godinu prije podnošenja molbe i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. učenici

- da su redoviti učenici srednje škole, te da im je prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole 4,00, za 7. i 8. razred osnovne škole najmanje 4,50, odnosno za deficitarna zanimanja 2,50
- da su državlјani Republike Hrvatske.

2. studenti

- da su studenti prediplomskih i diplomskih sveučilišnih studija ili stručnih, prediplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija, te da im je prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50, odnosno za deficitarna zanimanja 3,00.

Članak 7.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:

- uspjeh u školovanju,
- postignuti izvannastavni rezultati (na gradskom, županijskom, republičkom i međunarodnom natjecanju),
- da se školju za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina,
- mjesecni prihod po članu domaćinstva.

Članak 8.

Način primjene kriterija za dodjelu stipendija sukladno članku 6. i 7. ove Odluke, visina stipendija i drugi uvjeti stipendirana pobliže se utvrđuju Pravilnikom koji, na prijedlog Upravnog odjela za obrazovanje i znanost Grada Varaždina, donosi Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina.

Članak 9.

Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendija sklapa se Ugovor o stipendiraju.

Članak 10.

Stipendije se dodjeljuju na početku školske ili studijske godine, za cijelu školsku odnosno studijsku godinu.

Stipendije se isplaćuju korisnicima početkom mjeseca za tekući mjesec.

Članak 11.

Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za obrazovanje i znanost Grada Varaždina.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiraju učenika i studenata koji se školju na srednjim školama i visokim učilištima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 4/94, 4/98 i 5/06).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 604-02/08-01/1
URBROJ: 2186/01-02-08-4
Varaždin 16. rujna 2008.

**Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.**

39.

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (»Narodne novine«, broj 96/01) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 16. rujna 2008. godine, donosi

**RJEŠENJE
o razrješenju v.d. ravnateljice
Pučkog otvorenog učilišta Varaždin**

I.

NEVENKA KOBAL, dipl. oec. iz Varaždina, Gospodarska 17, razrješuje se dužnosti v.d. ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Varaždin.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu 1. listopada 2008. godine i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 610-02/08-01/5
URBROJ: 2186/01-02-08-5
Varaždin, 16. rujna 2008.

**Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.**

40.

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (»Narodne novine«, broj

96/01) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 16. rujna 2008. godine, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju ravnateljice
Pučkog otvorenog učilišta Varaždin

I.

MIRJANA PREMUŽ, dipl.oec. iz Varaždina, D. Cesarića 104, imenuje se za ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta Varaždin.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu 1. listopada 2008. godine i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 610-02/08-01/5
URBROJ: 2186/01-02-08-7
Varaždin, 16. rujna 2008.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.

41.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 07/06 i 08/06), Gradsko

vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 16. rujna 2008. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti za zaduživanje I., II., III.
i IV. osnovne škole u Varaždinu

I.

Gradsko vijeće temeljem Zaključka Gradskog poglavarstva o uvođenju jedno-smjenske nastave u osnovne škole nad kojima Grad Varaždin ima osnivačka prava (Klasa: 602-02/05-01/26, Urbroj: 2186/01-03-06-6) od 1. lipnja 2006. godine i Zaključaka Gradskog poglavarstva o suglasnosti za zaduživanje osnovnih škola (Klasa: 602-02/06-01/38, Urbroj: 2186/01-03-07-19; Klasa: 602-02/06-01/37, Urbroj: 2186/01-03-07-17; Klasa: 602-02/06-01/35, Urbroj: 2186/01-03-07-22; Klasa: 602-02/06-01/36, Urbroj: 2186/01-03-07-18) od 11. srpnja 2007. godine, daje suglasnost za zaduživanje I., II., III. i IV. osnovne škole u Varaždinu putem dugoročnog bankarskog kredita.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 602-02/08-01/3
URBROJ: 2186/01-02-08-3
Varaždin, 16. rujna 2008.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

14.

Na temelju članka 65. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06) i članka 8. Odluke o stipendirajući učenika i studenata koji se školju na srednjim školama i visokim učilištima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/08), Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina, na 100. sjednici od 25. rujna 2008. godine, donosi

P R A V I L N I K
o pravima i obvezama korisnika stipendija

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se prava i obveze korisnika stipendija, a naročito: dodjele, zaključivanje ugovora o dodjeli, isplati, nastavku, mirovanju, prestanku prava i ostala pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendije.

Članak 2.

Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina u ostvarivanju prava stipendiranja učenika i studenata odobrava stipendije:

1. polaznicima srednjih škola i visokih učilišta čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Varaždina najmanje jednu godinu,
2. polaznicima srednjih škola i visokih učilišta slabijeg socijalno-materijalnog statusa,
3. posebno nadarenim polaznicima srednjih škola i visokih učilišta koji su postigli značajne rezultate na natjecanjima, a čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Varaždina najmanje jednu godinu,
4. polaznicima srednjih škola i visokih učilišta koji se školju za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Varaždina najmanje jednu godinu.

Članak 3.

Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina odobrava stipendije temeljem natječaja koji se objavljuje u lokalnim sredstvima informiranja i na Internet stranicama Grada Varaždina.

Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za obrazovanje i znanost Grada Varaždina.

Članak 4.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:

- molba za dodjelu stipendije,
- potvrda o upisu u školu/visoko učilište,
- potvrda škole/visokog učilišta o prosjeku ocjena prethodne godine školovanja (na 2 decimale),
- potvrda o sudjelovanju i dobivenim nagradama na natjecanjima za prethodnu školsku/studijsku godinu,
- uvjerenje o prebivalištu,
- izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva,
- potvrda o prihodu svakog člana domaćinstva,
- domovnica,
- izjava učenika/studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju.

Članak 5.

Upravni odjel za obrazovanje i znanost Grada Varaždina provodi postupak bodovanja prispjelih molbi.

Bodovanje se vrši prema sljedećim kriterijima:

1. Uspjeh u učenju 20 bodova
2. Uspjeh u učenju za deficitarna zanimanja 20 bodova
3. Natjecanja 10 bodova
4. Socijalni status 20 bodova

1. Uspjeh u učenju

a) Srednje škole

4,00	2 boda
4,01 – 4,20.....	4 boda
4,21 – 4,40.....	8 bodova
4,41 – 4,60.....	12 bodova
4,61 – 4,80.....	16 bodova
4,81 – 5,00.....	20 bodova

b) Visoka učilišta

3,50	3 boda
3,51 – 3,70.....	6 bodova
3,71 – 3,90.....	8 bodova
3,91 – 4,00.....	10 bodova
4,01 – 4,20.....	12 bodova
4,21 – 4,40.....	14 bodova

4,41 – 4,60.....	16 bodova
4,61 – 4,80.....	18 bodova
4,81 – 5,00.....	20 bodova

2. Uspjeh u učenju učenika i studenata koji se školuju za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina:

a) Srednje škole

2,50 – 3,50.....	5 bodova
3,51 – 4,00.....	10 bodova
4,01 – 4,50.....	15 bodova
4,51 – 5,00.....	20 bodova

b) Visoka učilišta

3,00 – 3,50.....	5 bodova
3,51 – 4,00.....	10 bodova
4,01 – 4,50.....	15 bodova
4,51 – 5,00.....	20 bodova

3. Natjecanja

- Gradsko natjecanje (postignuto 1 - 3 mjesto)	2 boda
- Županijska natjecanja (postignuto 1 - 3 mjesto).....	4 boda
- Regionalno natjecanje (postignuto 1 - 10 mjesto).....	6 bodova
- Državno natjecanje (bez obzira na mjesto) i nagrada visokog učilišta za znanstveni rad ili objava znanstvenog rada u domaćoj publikaciji.....	8 bodova
- Međunarodno natjecanje (bez obzira na mjesto) i objava znanstvenog rada u stranoj publikaciji	10 bodova

Bodovanje natjecanja učenika i studenata buduje se na način da se učeniku/studentu koji je sudjelovao na natjecanjima na više razina ili znanstvenih područja uzima ono koje je najpovoljnije za učenika/studenta.

4. Socijalni status

Prosječni primanj po članu domaćinstva

- do 100% iznosa prosječne plaće u Republici Hrvatskoj	1 bod
- 99-80% iznosa prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.....	3 boda
- 79-60% iznosa prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.....	6 bodova
- 59-40% iznosa prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.....	8 bodova
- 39-30% iznosa prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.....	10 bodova

- 29-20% iznosa prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.....15 bodova
- ispod 20% iznosa prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.....20 bodova

Članak 6.

Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat slabijeg socijalnog statusa koji se mjeri prosjekom ukupnog prihoda domaćinstva po članu domaćinstva.

Članak 7.

Po izvršenom bodovanju utvrđuje se lista kandidata učenika/studenata za koje se predlaže dodjela stipendije.

Lista kandidata koji se školuju za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina utvrđuje se posebno.

Članak 8.

Na osnovi provedenog postupka bodovanja, stipendije u skladu s ovim Pravilnikom odobrava Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina na prijedlog Upravnog odjela za obrazovanje i znanost Grada Varaždina.

Prigovor na ovu Odluku dostavlja se Gradskom poglavarstvu u roku od 8 dana od dana primitka pismene obavijesti.

Odluku o prigovoru na Odluku o dodjeli stipendija donosi nadležni odbor Gradskog vijeća.

Odluka Odbora je konačna.

Članak 9.

Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina svake godine posebnom odlukom utvrđuje:

- broj stipendija koje se dodjeljuju,
- visinu mjesečnog iznosa stipendije,
- visinu mjesečnog iznosa stipendije za deficitarna zanimanja od posebnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina,
- druge uvjete ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 10.

Nakon odobrenja stipendije, korisnik stipendije i davalac stipendije zaključuju Ugovor o stipendiranju koji sadrži:

- naziv ugovornih strana,
- iznos visine odobrene stipendije,
- obrazovni profil za koji je odobrena stipendija, naziv škole/visokog učilišta koji korisnik stipendije pohađa,
- razdoblje za koje je stipendija odobrena,
- način korištenja stipendije u tijeku školovanja,
- ostale kriterije, obveze i prava ugovornih strana (mirovanje, odgodu, prekid prava na stipendiju).

Članak 11.

Ukoliko u tijeku korištenja Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina povisi prвobitno utvrđen iznos stipendije, ugovorom će se predvidjeti ta mogućnost bez posebnog ugovaranja.

Članak 12.

Korisnik stipendije ostvaruje pravo na nastavak stipendije za slijedeću školsku/studijsku godinu prema zaključenom ugovoru ako Upravnom odjelu za obrazovanje i znanost Grada Varaždina u roku od 15 dana po isteku upisnog roka dostavi:

- uvjerenje odnosno potvrdu o upisu u slijedeću školsku/studijsku godinu, a koju izdaje škola, odnosno visoko učilište za koji je odobrena stipendija,
- potvrdu o prosjeku ocjena završenog razreda/studijske godine koju izdaje škola odnosno visoko učilište za koji je odobrena stipendija.

Članak 13.

Stipendija se odobrava učenicima za razdoblje koje je statutom škole utvrđeno kao rok za uspješan završetak školovanja.

Stipendija se odobrava studentima za razdoblje koje je utvrđeno kao redovan rok završetka prediplomske sveučilišnog odnosno diplomskog sveučilišnog studija ili prediplomskog stručnog odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija.

Članak 14.

Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina će na pismeni zahtjev korisnika stipendije odobriti mirovanje isplate za tekuću školsku/studijsku godinu ako:

- ponovno upisuje istu programsku godinu, a što se ne smatra ponavljanjem godine zbog duže bolesti, vojnih i drugih obveza, te zbog ostalih opravdanih razloga i o tome će uz zahtjev i pismeni dokaz obavijestiti Upravni odjel za obrazovanje i znanost Grada Varaždina.

Članak 15.

Korisnik stipendije gubi pravo na nastavak stipendiranjia ako:

- ne poštije rokove dostave uvjerenja navedenih u članku 12. ovog Pravilnika,
- svojevoljno prekine školovanje ili ne ostvari prosječan uspjeh utvrđen člankom 6. Odluke o stipendiraju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima.

Članak 16.

Stipendije su bespovratne ukoliko obje ugovorne strane ispunе svoje ugovorne obveze.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pravima i obvezama korisnika stipendija

(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/94, 4/98, 6/02, 5/06 i 7/06).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 604-02/08-01/2

URBROJ: 2186/01-03-08-2

Varaždin, 25. rujna 2008.

Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr.sc. Ivan Čehok, v. r.

15.

Na temelju članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/1 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 65. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina na 99. sjednici od 18. rujna 2008. godine, donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Varaždina

I.

STANKO VITEZ, dipl. ing. geodezije, iz Turčina, A. Šenoe 39, na temelju provedenog Natječaja od 21. kolovoza 2008. godine (»Narodne novine«, broj 95/08), imenuje se za pročelnika Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Varaždina s danom 19. rujna 2008. godine.

II.

Sva prava iz radnog odnosa po ovom Rješenju regulirat će se posebnim aktom.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/08).

KLASA: 119-02/08-01/9

URBROJ: 2186/01-03-08-1

Varaždin, 18. rujna 2008.

Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr.sc. Ivan Čehok, v. r.

»**Službeni vjesnik Grada Varaždina**«, službeno glasilo Grada Varaždina. Izdavač Grad Varaždin. Uredništvo, Trg Kralja Tomislava broj 1. Telefon (042) 402-523. Glavni i odgovorni urednik: tajnik Grada, Mirna Kezele, dipl. iur. Tehničko uređenje, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, telefon (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr. »Službeni vjesnik Grada Varaždina« objavljen je i na Internetu: www.glasila.hr.